

# Norma

## Fișă Tehnică

Clasificare	Normă	Valoare Tarkett
Tip produs	ISO 10581	Covor PVC omogen
Conținut liant	ISO 10581	Tip I
Clasificare comercială	ISO 10874	34 – Trafic foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10874	43 – Trafic intens
Caracteristici Tehnice	Normă	Valoare Tarkett
Tratament de suprafață		Strat protector PUR ranforsat
Grosime totală	ISO 24346	2 mm
Grosime strat de uzură	ISO 24340	2 mm
Greutate totală	ISO 23997	2790 g/m <sup>2</sup>
Performanță conform marcajului CE	Normă	Valoare Tarkett
Declarație de performanță	EN 14041	0019-0059-DOP-2018-07
Reacție la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Reacție la foc	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>
Reacție la foc - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Conform
Propensitate electrică statică	EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Rezistență termică	EN 12667	0,010 m <sup>2</sup> ·K/W
Rezistență la alunecare	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Performanță Tehnică	Normă	Valoare Tarkett
Identare reziduală	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Cea mai bună valoare măsurată: 0,03 mm
Aderență la alunecare	DIN 51130	R9
Aderență la alunecare	BS 7976-2	Risc redus de alunecare
Deformare la căldură	EN ISO 23999	≤  8  mm
Camera curată	ISO 14644-1	Clasa ISO 4
Test role mobilier	ISO 4918	Potrivit
Rezistență la lumină	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	Valoare medie măsurată : ≤ 0.40 %
Decontaminare	ISO 8690 – DIN 25415	Excelentă
Rezistență chimică	ISO 26987	Excelentă
Rezistență la bacterii	ISO 846 Part C	Nu favorizează dezvoltarea
Încălzire prin pardoseală		Potrivit (max. 27°C)
Rezistența sudurii și a îmbinării – valoare medie	EN 684	≥ 240 N/50mm
Rezistența sudurii și a îmbinării – valoare individuală	EN 684	≥ 180 N/50mm
Performanță de Sustenabilitate	Normă	Valoare Tarkett
Reciclabilitate (ReStart®)		Resturi/după utilizare – Contactați Tarkett
Conținut reciclat		25,5 %
Amprență de carbon (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		3,78 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Amprență totală de carbon (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		4,81 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emisii totale de COV (28 zile)	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Emisie formaldehidă		E1
Dimensiuni și decoruri		
Rolă		Rolă 2 x 23 m
Număr de decoruri		14



Informațiile de mai sus pot suferi modificări în vederea îmbunătățirii continue (10/03/2025). Conform Regulamentului European nr. 305/2011 privind marcajul CE, Declarațiile de performanță sunt disponibile pe site-ul nostru: <https://www.tarkett.ro>. Trebuie respectate instrucțiunile Tarkett privind instalarea, curățarea și întreținerea. Pentru mai multe informații, contactați Tarkett la adresa specificată.