



MINIMAX P, Alb



MINIMAX P, Alb



model P




model M



model D



model L



CULORI DISPONIBILE

Vopsea Standard ★★★★★☆



Modele disponibile într-o varietate de nuanțe RAL. Pentru mai multe detalii întrebați în magazine.



panou cu sticlă



sticlă „chinchilla”



miezul: fagure de stabilizare



miezul: PAL perforat

PARAMETRI TEHNICI

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci de HDF.

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Două sau trei balamale standard, posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost suplimentar)
- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Sticlă model „chinchilla” sau mată (cost suplimentar)
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

TOC

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Toc de ușă Porta SYSTEM cu finisaj Portadecor pag. 176
- Toc de ușă MINIMAX cu finisaj Portadecor pag. 174
- Tocuri din OȚEL pag. 188-193

REMARCĂ

- Agrement Tehnic AT016-02/374-2019, CTPC București.
- **Canatul este disponibil și în varianta de pregătire pentru vopsire, la prețul canatului pe Vopsea Standard.**
- **În cazul miezului PAL perforat pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț.**
- Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la fel ca pentru varianta „100”.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil pe dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină.
- Broască magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

- **Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibilă în standard – fără costuri suplimentare.**
- Pentru dimensiunile „100” și „110” a treia balama este necesară.
- Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.
- Datorită materialelor utilizate, poate exista o ușoară diferență de culoare între ușă și rama sticlei.
- Balamale PRIME - ambalate împreună cu tocul.
- **Norme: PN, HUN, CN și DIN.**

COSTURI SUPLIMENTARE

- geam rotund cu ramă din inox
- inversarea sticlei fără cost suplimentar
- grilă, panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)
- dimensiunea „100”, „110”
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mânere laterale
- sticlă mată – model M, D, L
- garnitură de etanșare automată
- placă PAL perforat
- placă PAL plin
- ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama
- broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- balamale PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- capace pentru balamale standard
- mâner cu falț

(pag.198)