

# Porta RESIST

COLECȚII DE  
**TOP**



Din clasa mecanică III fac parte modele cu miez din placă PAL perforat sau plin.

## RECOMANDĂM

Pachetul de investiții - conține balamale din 3 elemente și broască pentru categoria cea mai înaltă de utilizare (cost suplimentar).  
Setul este alcătuit din canat și toc dedicat.

Porta RESIST 1.1, Halifax Natural

dispunere verticală a finisajului:



Porta RESIST 7.1, Halifax Natural



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

dispunere orizontală a finisajului:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

dispunere verticală și orizontală a finisajului:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*



model 4.A  
disponibil și  
cu sticlă neagră



model 4.B

\* inserțiile sunt în concordanță cu dispunerea finisajului.



## CULORI DISPONIBILE

Gladstone / Halifax ★★★★★



Posibilitatea de a comanda și alte modele prin intermediul departamentului CONTRACT, vezi pag. 233.

## PRODUS INOVATOR


Structura Gladstone/Halifax accentuează frumusețea naturală a lemnului.

## EXEMPLE DE UTILIZARE PENTRU PORTA RESIST:

- Birouri
- Hoteluri și pensiuni
- Clădiri rezidențiale
- Clădiri de birouri



structura Gladstone/Halifax accentuează frumusețea naturală a lemnului



inserții negre sau argintii



sticlă - model 4.A disponibil și cu sticlă neagră - cost suplimentar



miezul: fagure de stabilizare



miezul: PAL perforat



miezul: PAL plin ranforsat cu elemente din placaj

## RECOMANDĂM!

Suprafața multistrat asigură un grad de rezistență deosebit de ridicată la impact și abraziune.



## PARAMETRI TEHNICI

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este în standard fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă din placaj (cost suplimentar), excepție modelele 1.4, 7.4 – în standard doar cu placă din PAL plin cu elemente din placaj și 4.B - PAL perforat.

Rama și miezul sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci HDF. Cantul este acoperit cu bandă ABS. În funcție de model, canaturile sunt echipate inserții argintii sau negre cu lățimea de 6 mm. Pentru modelele 4.A și 4.B sticla mată calită este de 8 mm grosime, sticla făcând parte din construcția canatului.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Ușă cu falț: două sau trei balamale standard, sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost suplimentar); ușă fără falț: două balamale 3D
- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Pentru modelele grupelor 1 și 7: sticlă model „chinchilla”, sticlă mată călită, transparentă iar modelele grupe 4 – sticlă mată călită de 8 mm
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

### TOC

#### Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta SYSTEM pag.176
- MINIMAX pag.174
- Tocuri din OȚEL pag.188-193

#### Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Porta SYSTEM ELEGANCE pag.178

### REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT016-02/383-2019, CTPC București.
- Canatul este finisat cu panoul Gladstone/Halifax, iar tocul de ușă este acoperit cu finisaj CPL 0,2 mm asemănător cu canatul.
- Grila de ventilație, panoul cu decupaj și decupajul pentru scurtare nu sunt disponibile pentru modelele grupe 4.
- Canaturile de ușă cu miez PAL perforat – pregătirea pentru scurtare ca și standard.
- Dimensiunea „100” și „110” nu este disponibilă pentru modelele 1.4 și 7.4.
- Dimensiunea „110” disponibilă doar pentru PAL perforat. Dimensiunile geamurilor sunt la fel ca în cazul dimensiunii „100”.
- Dimensiunea „110” nu este disponibilă pentru modelele grupe 4.

- Sticla neagră este disponibilă pentru modelul 4.A (cost suplimentar).
- Sticla are dimensiuni fixe pentru modelul 4.A.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
- Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile în standard (pentru modelele grupelor 1 și 7) – fără cost suplimentar.
- Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.
- Pachetul de investiții este disponibil numai pentru miezul PAL perforat.
- Pachetul de investiții este disponibil doar pentru tocurile cu falț: toc Porta SYSTEM, toc din oțel Porta SYSTEM, toc din oțel Reglabil, toc din oțel mic de colț PLUS și MARE.
- A treia balama este necesară pentru dimensiunile „100” și „110”.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul.
- **Norme: PN, CN și DIN.**

### COSTURI SUPPLEMENTARE

- geam rotund cu ramă din inox (model 1.1, 7.1)
- sticlă neagră - model 4.A
- inversarea sticlei fără cost suplimentar
- pachet investiții
- grila de ventilație (doar pentru modelele grupelor 1 și 7), panouri de ventilație, panou cu decupaj pentru ventilație
- pachet balamale PRIME
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm) - excepție gr. 4
- dimensiunea „100”, „110”
- uși glisante - mâner dreptunghiular
- uși glisante - broască cu cârlig și mâner laterale
- a treia balama 3D argintiu, alb, negru (cost suplimentar la prețul tocului)
- a treia balama 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- garnitură de etanșare automată
- placă PAL plin
- placă PAL perforat
- ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama
- broască magnetică: albă, neagră pentru uși fără falț
- broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- balamale 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- capace pentru balamale standard
- mâner cu șild

(pag.198)



89