



Producator: ***Fondital Italia***

Spray vopsea pentru radiatoare

Cod Romstal: 31S 0001



FISA TEHNICA

Revizia nr. 0 / februarie 2017

PROPRIETATI SI DOMENIU DE UTILIZARE: Vopsea acrilica speciala, cu uscare rapida, cu rezistenta ridicata la agentii atmosferici. Calitatea substantelor utilizate asigura stabilitatea culorii in timp si similitudinea cu culoarea originala. Se poate folosi pentru retusuri la radiatoare, autovehicule, scutere, motociclete, biciclete. Rezista la deversarea oricarui combustibil.

Se obtine o suprafata cu luciu deosebit, cu rezistenta mare la abraziune si polisare
Sprayul de 400 ml acopera o suprafata de aproximativ 1-2mp.

SPECIFICATII:

Recipient sub presiune la 15bar

Continut net: 400ml

Aspect: recipient cu lichid sub presiune

Culoare: Alb RAL9010

Miros: tipic de solvent

Densitate la 20°C: 0.75-0.80g/ml

Presiune 20°C: 4.0 ± 0.5bar

Presiune 50°C: 8.0 ± 0.5bar

Punct de inflamare: mai mic de 0°C

Vascozitate Ford Cup4: de la 11" la 11,5"

Rest recipient consumat: 12,4%-17,2%

Luciu: de la 15 la 85

Grosime o vopsire: 7-10 micron

Grosime 3 vopsiri: 2-30 micron

Temperatura la care rezista: 100-130°C

Timp de uscare:

Rezistenta la praf: 10 minute

Uscare la atingere: 20 minute

Uscare completa: 24 ore

Se poate oricand realiza revopsirea

Capac de siguranta pentru protectia copiilor

Etichetare:



Iritant



Foarte inflamabil

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

