

VISION

cazan din otel pt incalzire cu functionare pe peleti

Cazan din otel, pentru sistemele de incalzire cu functionare cu combustibil solid (peleti). Componente : - arazator cu functionare pe peleti, cu element de aprindere ceramic si siguranta - camera de ardere cu grosimea de 4 mm - panou de comanda si control - exhaustor gaze arse - rezervor extern pentru peleti - snec de alimentare peleti cu lungimea de 1 m - maner manual extern pentru curatarea turbulatorilor, printr-o miscare simpla sus-jos - termostat de siguranta - turbulator - racord evacuare gaze arse - supapa de siguranta - usa cenusar - sistem de actionare liniar - fotocelula. Panoul de comanda si control contine: - intreruptor principal - selector necesar incalzire - led semnalizare functionare pompa de circulatie - buton de resetare termostat - led semnalizare functionare arzator - butoane pentru: cresterea si reducerea temperaturii setate a agentului termic incalzire, afisajul temperaturii agentului termic din cazan / confirmare setari, selector functii "Automat", "Manual" sau "Off" (Stand-by), selector functii Comfort (soare) sau Economy (luna) (fara efect), selector functie Timer (daca este in modul manual) sau Holiday (daca este in modul automat), intrati in Modul Programare (PROGR) sau Informatii (INFO) / Resetare in modul Alarm, selector moduri functionare cazan "Domestic Hot Water" (apa calda menajera) - "Domestic Hot Water + Central Heating" (apa calda menajera + incalzire) - "Stop", reducerea temperaturii apei calde menajere (fara efect) / reducerea parametru-lui selectat, cresterea temperaturii apei calde menajere (fara efect) / cresterea parametrului selectat, - display pe care sunt afisate: functia de incalzire este oprita, exista cerere de caldura, comunicarea telecomanda-incalzirea este activata, afisare service, stare flacara cazan, functia economy activa, functia comfort activa, functia timed activa, functia manual/fortat activa, functia automat/fortat activa, afisare zi a saptamanii, afisare ora, afisaj temperatura apa cazan.

putere termica utila	kW	23	40	60
randament	%	>90	>90	>90
temperatura maxima de lucru	°C	80	80	80
temperatura apa retur	°C	55	55	55
presiune maxima de lucru	bar	3	3	3
presiune de proba	bar	4.5	4.5	4.5
volum de lichid	L	50	75	110
volum buncar peleti	L	300	500	500
alimentare electrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
temperatura maxima gaze de ardere	°C	144	137	156
inaltime	mm	1,160	1,260	1,360
adancime	mm	1,200	1,300	1,460
lungime	mm	1,245	1,395	1,500
masa	kg	190	240	290
cod		32CP0123	32CP0140	32CP0160



VISION



**Produs
Exclusiv**