

Fișa produsului - Cazanele cu combustibil solid / Product sheet - Solid fuel boilers

Cazane cu apă caldă cu alimentare manuală combustibil, pe lemne / Hot-water boilers for wood with manual fuel supply

Denumirea sau marca furnizorului;
Supplier's name or trademark:

Jaroslav Cankař a syn ATMOS



ATMOS

Identificatorul de model	Clasa de eficiență energetică	Putere termică nominală	Indicele de eficiență energetică	Eficiența energetică sezonieră	Combustibil de bază	De precauție specifică
Model identifier	Energy efficiency class	Rated heat output	Energy Efficiency Index	Seasonal space heating energy efficiency	Preferred fuel	Specific precautions
		kW		%		
DC 15 SX	A+	15	117	80	lemn / wood	Temperatura de lucru 80 °C - 90 °C / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C Presiunea de lucru maximă 250 kPa / Maximal operation pressure 250 kPa Temperatura minimă apă de retur 65 °C / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C
DC 18 S	A+	20	115	78	lemn / wood	
DC 22 S	A+	22	116	79	lemn / wood	
DC 22 SX	A+	22	117	79	lemn / wood	
DC 25 S	A+	27	115	78	lemn / wood	
DC 30 SX	A+	30	115	78	lemn / wood	
DC 32 S	A+	35	114	78	lemn / wood	
DC 30 SE	A+	30	112	76	lemn / wood	
DC 40 SX	A+	40	114	78	lemn / wood	
DC 15 GS	A+	15	117	80	lemn / wood	
DC 20 GS	A+	20	118	81	lemn / wood	
DC 25 GS	A+	25	118	81	lemn / wood	
DC 32 GS	A+	32	118	81	lemn / wood	
DC 40 GS	A+	40	114	78	lemn / wood	
DC 50 S	A+	50	113	77	lemn / wood	
DC 70 S	A+	70	114	78	lemn / wood	