Caracteristici tehnice şi funcţionale

		Cazan 60l neizolat	Cazan 80l neizolat	Cazan inox 80l neizolat	Cazan 90l neizolat	Cazan 90l izolat	Cazan 90l izolat 2 surse	Cazan 90l 2 surse 2 circuite 3 ţevi de fum	Cazan 90l 2 surse 2 circuite 6 ţevi de fum	Cazan 200l 6 ţevi de fum
Cod produs		1.546.02.0002	1.D55.00.0000	1.D56.00.000	1.546.02.0001	1.546.02.0000	1.B46.00.0001	1.C65.00.0000	1.C92.00.0000	1.D25.01.200I
Volumul apei din cazan (l)		60	80	80	90	90	90	90	90	200
Numarul ţevilor de fum (buc)		1	1	1	3	3	3	3	6	6
Pres. max. în cazan (bari)		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pres. de încercare a rezervorului (bari)		12	12	12	12	12	12	12	12	12
Temperatura max. a apei din cazan (°C)		90	90	90	90	90	90	90	90	90
Temperatura max. de evacuare gaze (°C)		250	250	250	250	250	250	250	250	250
Diametrul de racordare la coş (mm)		110	120	120	110/140	110/140	110/140	110/140	140	140
Diametrul de aşezare pe sobă (mm)		340	340	340	340	340	340	340	340	340
Randamentul termic până la (%)		80	80	80	90	90	90	90	90	90
Suprafaţa de schimb termic (dm²)		31	44	44	61	61	61	61	89	155
Puterea rezistenţei electrice (kW)		x	x	x	x	x	2	2	2	x
Tensiunea de alimentare rezistenţă (Vca)		x	x	x	x	x	230	230	230	x
Dimensiuni racorduri intrare, ieştre (ţoli)		1	½	½	1	1	1	1	1	1
Dimensiuni gabarit cazan (mm)	Înălţime	800	1050	1050	1160	1160	1160	1160	880	1500
	Lungime	400	350	350	400	450	500	500	640	640
	Lăţime	360	350	350	360	440	440	440	580	580
Dimensiuni gabarit ansamblu cazan+ sobă (mm)	Înălţime	1270	1520	1520	1630	1630	1630	1630	1420	2020
	Lungime	400	470	470	470	470	500	500	640	640
	Lăţime	360	440	440	440	440	440	440	580	580
Masa cu ambalaj (kg)	Cazan	20	27	21	33	51	52	65	83	132
	Soba	39	39	39	39	39	39	39	50	50
Supapa de siguranţă necesară (bari)		6	6	6	6	6	6	3 pt. Încalzire 6 pt. ACM	3 pt. Încalzire 6 pt. ACM	6
Soba tip ELTIM recomandată		H2, H3	H2, H3, H4	H2, H3, H4	H3, H4	H3, H4	H3, H4	H3, H4	H5	H5