

NORDflam		CE 19
Producent: NORDEFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARTA Zamierzone zastosowanie: Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach. Jednostka notyfikowana: Nr 1450		
Deklarowane właściwości użytkowe		
Emisja produktów spalania CO przy 13% O ₂	0,15 %	
Moc cieplna	6 kW	
Efektywność energetyczna	80 %	
Nr ref. deklaracji właściwości użytkowych: 03/ARTA		
Pozostałe właściwości		
Odstęp od części palnych: co najmniej 150 cm Temperatura spalin: <550°C Paliwo: drewno drzew liściastych Masa: 110 kg Palenisko o okresowym spalaniu Średnica wylotu spalin: 150 mm		
Palenisko powinno posiadać osobny komin. Czytać i stosować instrukcję obsługi. Stosować wyłącznie zalecane paliwa.		

Ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe
z otwartą komorą spalania.

Wymiary ogrzewacza:

Szerokość: 60,0 cm

Wysokość: 84,6 cm

Głębokość: 39,0 cm

Szerokość komory spalania: 38,2 cm.

Głębokość komory spalania: 27,2 cm.

Wymiar szyby: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarowana sezonowa
efektywność energetyczna η_s : 70 %

Deklarowane wartości emisji przy nominalnej mocy cieplnej, przy 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametry uzyskano przy spalaniu
drewna bukowego sezonowanego
o wilgotności poniżej 20%.

Ciąg kominowy: 12 Pa

Wielkość wsadu: 2x30 cm

Godzinowe zużycie: ~ kg/h

Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Producent dostarczy stosowne badania na wniosek właściwych organów kontroli rynkowej.

NORDflam		CE
		19
Výrobce: NORDEFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: ARTA Zamýšlené použití: Vytápění vnitřních prostorů v budovách. Oznámený subjekt pro osvědčení č. 1450		
Deklarované užité vlastnosti		
Emise spalin CO při 13% O ₂	0,15 %	
Tepelný výkon	6 kW	
Energetická účinnost	80 %	
Ref. Č. Prohlášení o užitných vlastnostech: 03/ARTA		
Jiné vlastnosti		
Odstup od hořlavých částí: alespoň 150 cm Teplota spalin: <550°C Palivo: dřevo listnatých stromů Hmotnost: 110 kg Topeniště s periodickým spalováním Průměr ústí spalin: 150 mm		
Topeniště omi mít vlastní omin. Přečíst a dodržovat návod k obsluze. Používat výhradně doporučená paliva.		

Ohřívač místností na pevná paliva
sotevřenou spalovací komorou.

Rozměry ohřívače:

Šířka: 60,0 cm
 Výška: 84,6 cm
 Hloubka: 39,0 cm

Šířka spalovací komory: 38,2 cm.
 Hloubka spalovací komory: 27,2 cm.
 Rozměry skla: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarovaná sezónní energetická
účinnost η_s : 70 %

Deklarované hodnoty emisí při jmenovitém tepelném výkonu při 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametry byly dosaženy při spalování
dřeva listnatých stromů, sušeného,
o vlhkosti pod 20%.

Komínový tah: 12 Pa
 Objem várky: 2x30 cm
 Spotřeba za hodinu: ~ kg/h

		 19
Výrobca: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Jedinečný identifikačný kód typu produktu: ARTA Zamýšľané použitie: Vykurovanie miestností v budovách. Notifikovaný orgán: č. 1450		
Deklarované užitočné vlastnosti		
Emisie produktov CO pri 13% O ₂		0,15 %
Tepelný výkon		6 kW
Energetická účinnosť		80 %
Referenčné číslo vyhlásenia o užitočných vlastnostiach: 03/ARTA		
Ďalšie vlastnosti		
Vzdialenosť od horľavých častí: najmenej 150 cm Teplota spalín: <550°C Palivo: drevo listnatých stromov Hmotnosť: 110kg Ohnisko nepretržitého spaľovania Priemer výfuku splodín: 150 mm		
Ohnisko by omi mať samostatný omin. Prečítajte si a používajte návod na obsluhu. Používajte výlučne odporúčané palivá.		

Ohrievač miestností na tuhé palivá
suzavretou spaľovacou komorou.

Rozmery ohrievača:

Šírka: 60,0 cm
 Výška: 84,6 cm
 Hĺbka: 39,0 cm

Šírka spaľovacej komory: 38,2 cm.
 Hĺbka spaľovacej komory: 27,2 cm.
 Rozmery skla: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarovaná sezónna energetická
účinnosť η_s : 70%

Deklarované hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone pri 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametre boli získané pri spaľovaní
sezónovaného bukového dreva
s vlhkosťou menej ako 20%.

Ťah komína: 12 Pa
 Veľkosť dávky: 2x30 cm
 Spotreba za hodinu: ~ kg/h

		 19
Gyártó: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Egyedi terméktípus azonosító kód: ARTA Tervezett használat: Épületekben lévő helyiségek fűtése. CE jelölés: č. 1450		
Használati megfelelési nyilatkozat		
A CO égéstermék kibocsátása, 13% O ₂ esetben		0,15 %
Hőteljesítmény		6 kW
Energiahatékonyság		80 %
Használati megfelelési nyilatkozat referencia száma: 03/ARTA		
Další vlastnosti		
Távolság az égető részekről: kb. 150 cm Füstgáz hőmérséklete: <550°C Tüzelőanyag: lombhullató fa Tömeg: 110kg Folyamatos égésű tüztér Füstgáz kimenetének átmérője: 150 mm		
A tüztérnek külön kéménnyel kell rendelkeznie. A kezelési útmutatót olvasni és használni kell. Csak ajánlott tüzelőanyag használható.		

Szilárd tüzelőanyagú nyílt tüztérű
fűtőberendezés helyiségek fűtéséhez.

Fűtőberendezés méretei:

Szélesség: 60,0 cm
 Magasság: 84,6 cm
 Mélység: 39,0 cm

A tűzkamra szélessége: 38,2 cm.
 A tűzkamra mélysége: 27,2 cm.
 Üveg méretei: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarált szezonális
 Energiahatékonyság η_s : 70%

**Deklarált kibocsátási érték
 névleges hőteljesítménynél,
 13% O₂ esetén**

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

A kapo paraméterek 20% ala
 páratartalmú kiszárito búkkfa
 égetésekor.

Kémény huzata: 12 Pa
 Tételméret: 2x30 cm
 Óránkénti fogyasztás: -- kg/h

NORDflam		CE 19
Manufacturer: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Unique identification code of the product type: ARTA Intended use: Space heating in buildings. Notified certification body no. 1450		
Declared performance characteristics		
Emission of combustion products (CO) at 13% O ₂	0,15 %	
Thermal power	6 kW	
Energy efficiency	80 %	
ref. no. of the performance characteristics: 03/ARTA		
Other characteristics		
Distance from combustible parts: at least 150cm Flue gas temperature: < 550°C Fuel: wood of deciduous trees Weight: 110 kg A furnace for periodic combustion Combustion gas outlet diameter: 150 mm		
The furnace should have a separate stack. Read and apply the user instruction. Use only the recommended fuel		

Solid fuel space heater with an open combustion chamber.

Dimensions of the heater:

Width: 60,0 cm

Height: 84,6 cm

Depth: 39,0 cm

Combustion chamber width: 38,2 cm.

Combustion chamber depth: 27,2 cm.

Glass pane dimension: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Declared seasonal energy efficiency: 70%

Declared emission values at the rated heating power, at 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

The parameters were obtained when burning wood of deciduous trees, seasoned, with the moisture content below 20%.

Chimney dra: 12 Pa

Batch size: 2x30 cm

Consumption per hour: ~ kg/h

NORDflam		CE
		19
Κατασκευαστής: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου του εμπορεύματος: ARTA Συνιστάμενη χρήση: Θέρμανση χώρων σε κτήρια. Κοινοποιημένη μονάδα πιστοποίησης Nr 1450		
Συνιστάμενες δηλώσεις απόδοσης		
Εκπομπή προϊόντων καύσης CO με 13% O2	0,15 %	
Ισχύς θέρμανσης	6 kW	
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα	80 %	
Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικών των δηλώσεων: 03/ARTA		
Άλλα χαρακτηριστικά		
Απόσταση από τα εύφλεκτα τμήματα: τουλάχιστον 150cm Θερμοκρασία καυσαερίων: Καύσιμο: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα. Βάρος: 110 κιλά. Εστία με περιοδική καύση. Διάμετρος εξόδου καύσης: 150 mm		
Διαβάστε και εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης. Εφαρμόστε μόνο τα συνιστάμενα καύσιμα. Αριθ. Αναφοράς πιστοποιητικών των		

Θερμαντήρας χώρων για τα στερεάκαύσιμα με ανοιχτό το θάλαμοκαύσης.

Διαστάσεις θερμαντήρα:

Πλάτος: 60,0 cm

Ύψος: 84,6 cm

Βάθος: 39,0 cm

Πλάτος θαλάμου καύσης: 38,2 cm.

Βάθος θαλάμου καύσης: 27,2 cm.

Πλαϊνό τζάμι: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Δηλωμένη εποχιακή απόδοση ενεργητική: 70%

Τυποποιημένες αξίες εκπομπής κατά την ονομαστική θερμική ισχύ, κατά 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Οι παράμετροι λήφθηκαν κατά την καύση του ξύλου των φυλλοβόλων δέντρων, που ωριμάζει σε υγρασία κάτω από το 20%.

Καμινάδα: 12 Pa

Μέγεθος παρτίδας: 2x30 cm

Κατανάλωση ανά ώρα: ~- kg/h

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Απόφασης του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1185 από την 24 Απριλίου 2015 στην υπόθεση εκτέλεσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2009/125/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό σχέδιο για τους τοπικούς θερμαντήρες των χώρων για το σταθερό καύσιμο. Ο κατασκευαστής θα παραδώσει τις κατάλληλες εξετάσεις σε αίτηση των κατάλληλων οργάνων του ελέγχου της αγοράς.

NORDflam		CE 19
Producator: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Cod unic de identificare pentru tip de produs: ARTA Scopul produsului: Incalzirea spatilor in cladiri. Organism certificat nr. 1450		
Declaratia de performanta		
Emisia de bioxide carbon la ardere (CO) la 13% O2	0,15 %	
Putere termica	6 kW	
Eficienta energetica	80 %	
Ref. Nu. Din caracteristicile de performanță: 03/ARTA		
Alte caracteristici		
Distanța de la părțile combustibile: cel puțin 150cm Temperatura gazelor arse: <550°C Combustibil: lemnul copacilor de foioase Greutate: 110kg Un cuptor pentru ardere periodică Orificiu de evacuare a gazului de ardere:150mm		
Cuptorul ar trebui să aibă o rezerva de combustibil Citiți și aplicați instrucțiunile utilizatorului. Utilizați numai combustibilul recomandat.		

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă

Dimensiunile încălzitorului:

Lățime: 60,0 cm
 Înălțime: 84,6 cm
 Adâncime: 39,0 cm

Focar pe lățimea camerei: 38,2 cm.
 Focar la adâncimea camerei: 27,2 cm.
 Dimensiunile geamului de s clă:
 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Energie sezonieră declarată: 70%

Valorile de emisie declarate la puterea nominală la 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametrii au fost obținuți la arderea lemnului de copaci foioase, condimentat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.

Coș de fum: 12 Pa
 Dimensiunea lotului: 2x30 cm
 Consum pe oră: ~- kg/h

NORDflam		CE 19
Производител: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Уникален идентификационен код на типа продукт: ARTA Предвидена употреба: Отопление на помещенията в сгради. Нотифицирана единица: № 1450		
Декларирани експлоатационни показатели		
Емисия на продукти от горенето на CO при 13% O ₂	0,15 %	
Топлинна мощност	6 kW	
Енергийна ефективност	80 %	
Референтен номер на декларацията за експлоатационни Показатели: 03/ARTA		
Други свойства		
Разстояние до горими части: мин. 150 Темп. на изгорелите газове: Гориво: широколистна дървесина Тегло: 110kg Горивна камера за непрекъснато горене Диаметър на изхода за изгорели газове: 150 мм		
Горивната камера трябва да има отделен комин. Моля, прочетете и спазвайте инструкцията за употреба. Използвайте само препоръчвано гориво.		

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă.

Размери на отоплителния уред:

Ширина: 60,0 cm
 Височина: 84,6 cm
 Дълбочина: 39,0 cm

Широчина на горивната камера: 38,2 cm.
 Дълбочина на горивната камера: 27,2 cm.
 Размер на стъклото: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Декларирана сезонна енергийна ефективност η_s : 70%

Декларирани стойности на емисия при нормална топлинна мощност, при 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

см Параметрите са получени при изгаряне на букова дървесина с влажност под 20%.

Тяга на комина: 12 Па
 Партиден размер: 2x30 cm
 Консумация на час: ~ kg/h

Продуктът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. относно прилагането на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво. Производителят доставя съответните изпитвания по искане на компетентните органи за контрол на пазара.

 	
Ražotājs: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl	
EN 13240 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: ARTA Paredzētais izmantojums: Telpu apkure ēkās. Paziņotā iestāde: Nr. 1450	
Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
CO sadegšanas produktu emisija pie 13% O ₂	0,15 %
Siltumjauda	6 kW
Energoefektivitāte	80 %
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces Nr.: 03/ARTA	
Citas īpašības	
Attālums līdz degošām daļām: vismaz 150 cm Dūmgāzu temperatūra: <550°C Kurināmais: lapukoku malka Svars: 110kg Kurtuve ar periodisku degšanu Dūmgāzu izplūdes diametrs: 150 mm	
Kurtuvei jābūt ar atsevišķu dūmvadu. Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju. Izmantot tikai ieteicamās degvielas	

Cietā kurināmā telpu sildītājs ar atvērtu sadegšanas kameru.

Sildītāja izmēri:

Platums: 60,0 cm
 Augstums: 84,6 cm
 Dziļums: 39,0 cm

Sadegšanas kameras platums: 38,2 cm.
 Sadegšanas kameras dziļums: 27,2 cm.
 Stikla izmēri: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarētā sezonas energoefektivitāte: 70%

Deklarētās emisijas vērtības pie nominālās siltumjaudas, pie 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametri iegūti, dedzinot lapkoku malku ar mitruma saturu zem 20%.
 Dūmvada vilkme: 12 Pa
 Partijos dydis: 2x30 cm
 Patēriņš stundā: ~ kg/h

 	
Gamintojas: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl	
EN 13240 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ARTA Numatomas naudojimas: Patalpų šildytymas pastatuose. Akredituota sertifikavimo įstaiga: Nr. 1450	
Deklaruojamos eksploatacinės savybės	
CO degimo produktų išmetimas esant 13% O ₂	0,15 %
Šiluminė galia	6 kW
Energijos vartojimo efektyvumas	80 %
Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.: 03/ARTA	
Kitos savybės	
Atstumas iki degių dalių: mažiausiai 150 cm Išmetamųjų dujų temperatūra: <550°C Kuras: lapuočių mediena Svoris: 110kg Židiny su periodiniu degimu Išmetimo angos skersmuo: 150mm	
Židiny turi turėti atskirą kaminą. Perskaityti ir vykdyti naudojimo instrukcijas. Naudoti tik rekomenduojamus kurus.	

Kieto kuro patalpų šildytuvas su atvira degimo kamera.

Šildytuvo matmenys:

Plotis: 60,0 cm
 Aukštis: 84,6 cm
 Gylis: 39,0 cm

Degimo kameros plotis: 38,2 cm.
 Degimo kameros gylis: 27,2 cm.
 Stiklo matmenys: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklaruojamas sezoninis energijos vartojimo efektyvumas: 70%

Deklaruojamos emisijos vertės esant vardinei šiluminei galiai, esant 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametrai gauti deginant kietąją medieną,
 kurios drėgnumas mažesnis nei 20%.
 Kamino trauka: 12 Pa
 Partijas lielumis: 2x30 cm
 Sunaudojimas per valandą: ~ kg/h

NORDflam		CE 19
Tootja: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ARTA Kavandatud kasutus või kasutused: Ruumide kütte hoonetes. Teavitatud üksus: Nr 1450		
Deklareeritud toimivus		
Põlemissaaduste emissioon CO, O ₂ 13% puhul	0,15 %	
Soojusvõimsus	6 kW	
Energiaühik	80 %	
Toimivusdeklaratsiooni viitenumber: 03/ARTA		
Ülejäänud omadused		
Kaugus süttivatest osadest: vähemalt 150 cm Heidete temperatuur <550°C Kütus: lehtpuu puit Mass: 110kg Perioodilise põlemisega kolle Heidete väljalaskeava läbimõõt: 150 mm		
Koldel peab olema eraldi korsten. Lugeda ja järgida kasutusjuhendit. Kasutada ainult soovitatud kütust.		

Kütta ruume tahke kütuse ja avatud
Põlemiskambriaga

Küttekeha mõõtmed:

Laius: 60,0 cm
 Kõrgus: 84,6 cm
 Sügavus: 39,0 cm

Põlemiskambri laius: 38,2 cm.
 Põlemiskambri sügavus: 27,2 cm.
 Klaasi mõõtmed: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklareeritud hooajaline energeetiline
jõudlus: 70%

Deklareeritud heitkoguste väärtused nimisoojusvõimsusel, 13% O₂ juures

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Lehtpuu puidu, niiskusega alla 20%,
põletamisel saadud parameetrid.
 Korstna tõmme: 12 Pa
 Partii suurus: 2x30 cm
 Tarbimine tunnis: ~ kg/h

 	
Производитель: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl	
EN 13240 Уникальный идентификационный код типа продукта: ARTA Предполагаемое применение: Отопление помещений в зданиях. Ответственный орган: № 1450	
Заявленные эксплуатационные свойства	
Выбросы продуктов сгорания CO при 13% O ₂	0,15 %
Тепловая мощность	6 kW
Энергоэффективность	80 %
№ декларации эксплуатационных характеристик: 03/ARTA	
Прочие свойства	
Расстояние до горючих частей: не менее 150 см Температура выхлопных газов: <550°C Топливо: древесина лиственных пород Вес: 110кг Печь с периодическим горением Диаметр выхода газов: 150 мм	
Очаг должен иметь отдельный дымоход. Прочтите и следуйте инструкциям по эксплуатации. Используйте только рекомендованные виды топлива.	

Твердотопливный обогреватель с открытой камерой сгорания.

Размеры обогревателя:

Ширина: 60,0 см
 Высота: 84,6 см
 Глубина: 39,0 см

Ширина камеры сгорания: 38,2 см.
 Глубина камеры сгорания: 27,2 см.
 Размер стекла: 30,2 x 30,2 x 0,4 см.

Заявленная сезонная энергоэффективность: 70%

Заявленные значения выбросов при номинальной тепловой мощности при 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Параметры получены при сжигании древесины лиственных пород с влажностью ниже 20%.

Тяга в дымоходе: 12 Па
 Размер партии: 2x30 см
 Расход в час: ~- kg/h

NORDflam		CE 19
Виробник: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: ARTA Передбачуване використання: Опалення приміщень в будівлях. Нотифікований орган: № 1450		
Заявлені споживчі характеристики		
Викид продуктів згорання CO при 13% O2	0,15 %	
Теплова потужність	6 kW	
Енергетична ефективність	80 %	
Національна декларація експлуатаційних властивостей №: 03/ARTA		
Інші властивості		
Відстань від горючих частин: не менше 150cm Температура продуктів згорання: <550°C Паливо: дрова листяних порід Вага: 110kg Піч з періодичним горінням Діаметр отвору для відведення продуктів Згорання: 150 mm		
Топка повинна мати окремий димохід. Прочитати та дотримуватись інструкції з експлуатації. Використовувати виключно рекомендовані види палива.		

Твердопаливний обігрівач
звідкритою камерою згорання.

Розміри обігрівача:

Ширина: 60,0 cm
 Висота: 84,6 cm
 Глибина: 39,0 cm

Ширина камери згорання: 38,2 cm.
 Глибина камери згорання: 27,2 cm.
 Розмір скла: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Заявлена сезонна ефективність
енергетична: 70%

Заявлені значення викидів при номінальній тепловій потужності, при 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Параметри отримані при спалюванні
дров листяних порід з вологістю
нижче 20%.

Тяга в димоході: 12 Па
 Розмір партії: 2x30 cm
 Споживання за годину: ~- kg/h

Продукт відповідає вимогам Регламенту Комісії (ЄС) 2015/1185 від 24 квітня 2015 року щодо імплементації Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог до екологічного дизайну твердопаливних місцевих обігрівачів. Виробник надасть відповідні випробування на запит компетентних органів ринкового контролю.

NORDflam		CE 19
Proizvođač: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: ARTA Predviđena namjena: Zagrijavanje prostorija u građevinama. Prijavljeno tijelo: Br. 1450		
Objavljena svojstva		
Emisija produkata spaljivanja CO na 13% O ₂	0,15 %	
Toplinska snaga	6 kW	
Energetska učinkovitost	80 %	
Ref. Br. Izjave o objavljenim svojstvima: 03/ARTA		
Ostala svojstva		
Razmak od zapaljivih dijelova: najmanje 150cm Temperatura dimnih plinova: <550°C Gorivo: drvo listopadni drva Masa: 110kg Ložište s periodičnim spaljivanjem Promjer odvoda dimnih plinova: 150 mm		
Ložište treba imati odvojen dimnjak. Čitati i primjenjivati upute za korištenje. Koristiti isključivo preporučena goriva.		

Grijalice prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za spaljivanje.

Dimenzije grijalice:

Širina: 60,0 cm
 Visina: 84,6 cm
 Dubina: 39,0 cm

Širina komore za spaljivanje: 38,2 cm.
 Dubina komore za spaljivanje: 27,2 cm.
 Dimenzije stakla: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Deklarirana vrijednost sezonske energetske učinkovitosti: 70%

Deklarirane vrijednosti emisije pri nazivnoj toplinskoj snazi, pri 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametri su dobiveni pri spaljivanju listopadnog drva s vlažnošću ispod 20%.

Potisak dimnjaka: 12 Pa
 Veličina serije: 2x30 cm
 Potrošnja po satu: ~ kg/h

NORDflam		CE 19
Fabrikant: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Unieke identificatiecode van het producttype: ARTA Beoogd gebruik: Verwarming van ruimtes in gebouwen. Aangemelde eenheid: Nr 1450		
Gedeclareerde prestaties		
Emissies van CO Verbrandingsproducten bij 13% O2	0,15 %	
Warmtevermogen	6 kW	
Energie-efficiëntie	80 %	
Ref. nr. van de prestatieverklaring: 03/ARTA		
Andere eigenschappen		
Afstand tot brandbare delen: minimaal 150 cm Rookgas temperatuur: <550°C Brandstof: hardhout Massa: 110kg Periodieke verbrandingshaard Diameter van de rookgasuitlaat 150 mm		
De haard moet een aparte schoorsteen hebben. Lees en volg de gebruikshandleiding. Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen.		

Kamer verwarmingsapparaat op vaste brandstof met open verbrandingskamer.

Afmetingen van het verwarmingsapparaat:

Breedte: 60,0 cm

Hoogte: 84,6 cm

Diepte: 39,0 cm

Breedte van de verbrandingskamer: 38,2 cm.

Diepte van de verbrandingskamer: 27,2 cm.

Afmeting van de beglazing:

30,2 x 30,2 x 0,4 cm

Gedeclareerde seizoensgebonden energie-efficiëntie: 70%

Gedeclareerde emissiewaarden bij nominaal warmtevermogen, bij 13% O₂

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

De parameters werden verkregen bij verbranding van hardhout met een vochtgehalte van minder dan 20%.

Schoorsteen trek: 12 Pa

Batchgrootte: 2x30 cm

Verbruik per uur: ~- kg/h

NORDflam		CE 19
Üretici: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13240 Ürün tipine ait özgün kodu: ARTA Amaç: Binadaki odaların ısıtılması. Onaylanmış kuruluş: No 1450		
Beyan edilen performans		
%13 O2 iken CO yanma ürünler	0,15 %	
Isıtma gücü	6 kW	
Enerji verimliliği	80 %	
Performans beyanının ref. no: 03/ARTA		
Diğer özellikler		
Yanıcı parçalardan mesafe: minimum 150cm Egzoz gazlarının sıcaklığı: <550°C Yakıt: geniş yapraklı ağaçların ahşabı Ağırlık: 110 kg Periyodik yanmaya uygun hazne Egzoz gazı çıkış çapı: 150 mm		
Haznen ayrı bir basası olması gerekir. Kullanma kılavuzu okunup uygulanmalıdır. Sadece tavsiye edilen yakıtlar kullanılmalı.		

Açık yanma odasına sahip olan, katıyakıtlar ile beslenen oda ısıtıcısı.

Isıtıcının boyutları:

Genişlik: 60,0 cm
 Yükseklik: 84,6 cm
 Derinlik: 39,0 cm
 Yanma odasının genişliği: 38,2 cm.
 Yanma odasının derinliği: 27,2 cm.
 Cam boyutları: 30,2 x 30,2 x 0,4 cm.

Beyan edilen mevsimlik enerji verimliliği: 70%

%13 O₂ ve nominal ısıtma gücü iken beyan edilen emisyon

PM	49 mg/Nm ³
OGC	119 mgC/Nm ³
CO	1875 mg/Nm ³
NOx	90 mg/Nm ³

Parametreler, nem oranı %20'den daha düşük olan geniş yapraklı ağaçların ahşabı yakılırken elde edildi.
 Bacadaki alt basınç: 12 Pa
 Parti boyutu: 2x30 cm
 Saat başına tüketim: ~- kg/h

Ürün, katı yakıt ile beslenen yerel ısıtıcılar için ekoprojenin gereksinimlerine dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2009/125/AT nolu direktifin uygulanması konusundaki (AB) Komisyonu'nun 24 Nisan 2015 tarihli, 2015/1185 nolu Yönetmeliği'nin gereksinimlerine uygundur. İlgili piyasa kontrol organlarının talebi üzerine üretici ilgili araştırmaları sağlayacaktır.