




Ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe
z otwartą komorą spalania.

Wymiary ogrzewacza:

Szerokość: 69,1 cm

Wysokość: 79,9 cm

Głębokość: 47,1 cm

Szerokość komory spalania: 46,9 cm.

Głębokość komory spalania: 33,6 cm.

Wymiar szyby: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarowana sezonowa
efektywność energetyczna η_s : 59 %

**Deklarowane wartości emisji
przy nominalnej mocy cieplnej,
przy 13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametry uzyskano przy spalaniu
drewna bukowego sezonowanego
o wilgotności poniżej 20%.

Ciąg kominowy: 12 Pa

Wielkość wsadu: 3x35 cm

Godzinowe zużycie: ~4,9 kg/h

Producent:

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LB800PW

Zamierzone zastosowanie:

Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach.

Jednostka notyfikowana: Nr 1450

Deklarowane właściwości użytkowe

Emisja produktów spalania CO przy 13% O ₂	0,14 %
Moc cieplna	14 kW
Moc obiegu wodnego	7,5
Efektywność energetyczna	69 %
Maksymalne ciśnienie robocze	1 bar

Nr ref. deklaracji właściwości użytkowych:

03/LB800PW

Pozostałe właściwości

Odstęp od części palnych: co najmniej 150 cm

Temperatura spalin: <550°C

Paliwo: drewno drzew liściastych

Masa: 163 kg

Palenisko o okresowym spalaniu

Średnica wylotu spalin: 200 mm

Min. powierzchnia kratki wlotowych: 910 cm².

Min. powierzchnia kratki wylotowych: 910 cm².

Palenisko powinno posiadać osobny komin.

Czytać i stosować instrukcję obsługi.

Stosować wyłącznie zalecane paliwa.

NORDflam		CE 13
Výrobce: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13229 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LB800PW Zamýšlené použití: Vytápění vnitřních prostorů v budovách. Oznámený subjekt pro osvědčení č. 1450		
Deklarované užité vlastnosti		
Emise spalin CO při 13% O ₂	0,14 %	
Tepelný výkon	14 kW	
Energie vodního cyklu	7,5	
Energetická účinnost	69 %	
Max. provozní tlak	1 bar	
Ref. Č. Prohlášení o užitných vlastnostech: 03/LB800PW		
Jiné vlastnosti		
Odstup od hořlavých částí: alespoň 150 cm Teplota spalin: <550°C Palivo: dřevo listnatých stromů Hmotnost: 163 kg Topeniště s periodickým spalováním Průměr ústí spalin: 200 mm Min. plocha vstupních mřížek: 910 cm ² . Min. plocha výstupních mřížek: 910 cm ² .		
Topeniště omi mít vlastní omin. Přečíst a dodržovat návod k obsluze. Používat výhradně doporučená paliva.		

Ohřívač místností na pevná paliva
sotevřenou spalovací komorou.

Rozměry ohřívače:

Šířka: 69,1 cm
 Výška: 79,9 cm
 Hloubka: 47,1 cm

Šířka spalovací komory: 46,9 cm.
 Hloubka spalovací komory: 33,6 cm.
 Rozměry skla: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarovaná sezónní energetická
účinnost η_s : 59 %

Deklarované hodnoty emisí při jmenovitém tepelném výkonu při 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametry byly dosaženy při spalování
dřeva listnatých stromů, sušeného,
o vlhkosti pod 20%.

Komínový tah: 12 Pa
 Objem várky: 3x35 cm
 Spotřeba za hodinu: ~4,9 kg/h

NORDflam		CE 13
Výrobca: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13229 Jedinečný identifikačný kód typu produktu: LB800PW Zamýšľané použitie: Vykurovanie miestností v budovách. Notifikovaný orgán: č. 1450		
Deklarované užitočné vlastnosti		
Emisie produktov CO pri 13% O2	0,14 %	
Tepelný výkon	14 kW	
Energia vodného cyklu	7,5	
Energetická účinnosť	69 %	
Max. prevádzkový tlak	1 bar	
Referenčné číslo vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach: 03/LB800PW		
Ďalšie vlastnosti		
Vzdialenosť od horľavých častí: najmenej 150 cm Teplota spalín: <550°C Palivo: drevo listnatých stromov Hmotnosť: 163kg Ohnisko nepretržitého spaľovania Priemer výfuku splodín: 200 mm Minimálna plocha vstupných mriežok: 910 cm ² . Minimálna plocha výstupných mriežok: 910 cm ² .		
Ohnisko by omi mať samostatný omin. Prečítajte si a používajte návod na obsluhu. Používajte výlučne odporúčané palivá.		

Ohrievač miestností na tuhé palivá
suzavretou spaľovacou komorou.

Rozmery ohrievača:

Šírka: 69,1 cm
 Výška: 79,9 cm
 Hĺbka: 47,1 cm

Šírka spaľovacej komory: 46,9 cm.
 Hĺbka spaľovacej komory: 33,6 cm.
 Rozmery skla: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarovaná sezónna energetická
účinnosť η_s : 59%

Deklarované hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone pri 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametre boli získané pri spaľovaní
sezónovaného bukového dreva s
vlhkosťou menej ako 20%.

Ťah komína: 12 Pa
 Veľkosť dávky: 3x35 cm
 Spotreba za hodinu: ~4,9 kg/h

NORDflam**Gyártó:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Egyedi terméktípus azonosító kód:

LB800PW

Tervezett használat:

Épületekben lévő helyiségek fűtése.

CE jelölés: č. 1450

Használati megfelelőségi nyilatkozat

A CO égéstermék kibocsátása, 13% O ₂ esetében	0,14 %
--	---------------

Hőteljesítmény	14 kW
----------------	--------------

A vízkörforgás ereje	7,5
----------------------	------------

Energiahatékonyság	69 %
--------------------	-------------

Max. üzemi nyomás	1 bar
-------------------	--------------

Használati megfelelőségi nyilatkozat referencia száma:

03/LB800PW

Dalšie vlastnosti

Távolság az égető részekről: kb. 150 cm

Füstgáz hőmérséklete: <550°C

Tüzelőanyag: lombhullató fa

Tömeg: 163kg

Folyamatos égésű tüztér

Füstgáz kimenetének átmérője: 200 mm

A bemeneti rácsok minimális területe: 910 cm².A kimeneti rácsok minimális területe: 910 cm².

A tüztérnek külön kéménnyel kell rendelkeznie.

A kezelési útmutatót olvasni és használni kell.

Csak ajánlott tüzelőanyag használható.

Szilárd tüzelőanyagú nyílt tüztérű
fűtőberendezés helyiségek fűtéséhez.

Fűtőberendezés méretei:

Szélesség: 69,1 cm

Magasság: 79,9 cm

Mélység: 47,1 cm

A tűzkamra szélessége: 46,9 cm.

A tűzkamra mélysége: 33,6 cm.

Üveg méretei: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarált szezonális

Energiahatékonyság η_s : 59%

**Deklarált kibocsátási érték
névleges hőteljesítménynél,
13% O₂ esetén**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

A kapo paraméterek 20% ala
páratartalmú kiszárito búkkfa
égetésekor.

Kémény huzata: 12 Pa

Tételméret: 3x35 cm

Óránkénti fogyasztás: ~4,9 kg/h

NORDflam**Manufacturer:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Unique identification code of the product type:

LB800PW

Intended use:

Space heating in buildings.

Notified certification body no. 1450

Declared performance characteristics

Emission of combustion products (CO) at 13% O ₂	0,14 %
Thermal power	14 kW
Energy of the water cycle	7,5
Energy efficiency	69 %
Max. work pressure	1 bar

ref. no. of the performance characteristics:

03/LB800PW**Other characteristics**

Distance from combustible parts: at least 150cm
Flue gas temperature: < 550°C
Fuel: wood of deciduous trees
Weight: 163 kg
A furnace for periodic combustion
Combustion gas outlet diameter: 200 mm
Min.surface area of the inlet grates: 910 cm².
Min.surface area of the outlet grates: 910 cm².

The furnace should have a separate stack.
Read and apply the user instruction.
Use only the recommended fuel

Solid fuel space heater with a open combustion chamber.

Dimensions of the heater:

Widht: 69,1 cm

Height: 79,9 cm

Depth: 47,1 cm

Combustion chamber width: 46,9 cm.

Combustion chamber depth: 33,6 cm.

Glass pane dimension: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Declared seasonal energy efficiency: 59%

Declared emission values at the rated heating power, at 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

The parameters were obtained when burning wood of deciduous trees, seasoned, with the moisture content below 20%.

Chimney draw: 12 Pa

Batch size: 3x35 cm

Consumption per hour: ~4,9 kg/h

NORDflam

13

Θερμαντήρας χώρων για τα στερεάκαύσιμα με ανοιχτό το θάλαμοκαύσης.

Διαστάσεις θερμαντήρα:

Πλάτος: 69,1 cm

Ύψος: 79,9 cm

Βάθος: 47,1 cm

Πλάτος θαλάμου καύσης: 46,9 cm.

Βάθος θαλάμου καύσης: 33,6 cm.

Πλαϊνό τζάμι: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Δηλωμένη εποχιακή απόδοση
ενεργητική: 59%**Τυποποιημένες αξίες εκπομπής
κατά την ονομαστική θερμική ισχύ,
κατά 13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NO _x	130 mg/Nm ³

Οι παράμετροι λήφθηκαν κατά την καύση του ξύλου των φυλλοβόλων δέντρων, που ωριμάζει σε υγρασία κάτω από το 20%.

Καμινάδα: 12 Pa

Μέγεθος παρτίδας: 3x35 cm

Κατανάλωση ανά ώρα: ~4,9 kg/h

Κατασκευαστής:

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου
του εμπορεύματος:**LB800PW**

Συνιστάμενη χρήση:

Θέρμανση χώρων σε κτήρια.

Κοινοποιημένη μονάδα πιστοποίησης Nr 1450

Συνιστάμενες δηλώσεις απόδοσης

Εκπομπή προϊόντων καύσης CO με 13% O ₂	0,14 %
Ισχύς θέρμανσης	14 kW
Δύναμη του κύκλου	7,5
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα	69 %
Max. πίεση λειτουργίας	1 bar

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικών των
δηλώσεων:
03/LB800PW**Άλλα χαρακτηριστικά**Απόσταση από τα εύφλεκτα τμήματα: τουλάχιστον
150cm

Θερμοκρασία καυσαερίων:

Καύσιμο: ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα.

Βάρος: 163 κιλά.

Εστία με περιοδική καύση.

Διάμετρος εξόδου καύσης: 200 mm

Ελάχιστη επιφάνεια πλέγματος εισόδου αέρα: 910 cm².Ελάχιστη επιφάνεια πλέγματος εξόδου αέρα: 910 cm².

Διαβάστε και εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης.

Εφαρμόστε μόνο τα συνιστάμενα καύσιμα.

Αριθ. Αναφοράς πιστοποιητικών των

Informații tehnice



13	
Produsor: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl	
EN 13229 Cod unic de identificare pentru tip de produs: LB800PW Scopul produsului: Incalzirea spatiilor in cladiri. Organism certificat nr. 1450	
Declaratia de performanta	
Emisia de bioxide carbon la ardere (CO) la 13% O ₂	0,14 %
Putere termica	14 kW
Puterea ciclului apei	7,5
Eficienta energetica	69 %
Max. presiune de funcționare	1 bar
Ref. Nu. Din caracteristicile de performanță: 03/LB800PW	
Alte caracteristici	
Distanța de la părțile combustibile: cel puțin 150cm Temperatura gazelor arse: <550°C Combustibil: lemnul copacilor de foioase Greutate: 163kg Un cuptor pentru ardere periodică Orificiu de evacuare a gazului de ardere: 200 mm Мин. площ на входните решетки: 910 cm ² . Мин. площ на изходните решетки: 910 cm ² .	
Cuptorul ar trebui să aibă o rezerva de combustibil Citiți și aplicați instrucțiunile utilizatorului. Utilizați numai combustibilul recomandat.	

Încălzitorul de spațiu pentru combustibil solid cu o cameră de combustie deschisă.

Dimensiunile încălzitorului:

Lățime: 69,1 cm
 Înălțime: 79,9 cm
 Adâncime: 47,1 cm

Focar pe lățimea camerei: 46,9 cm.
 Focar la adâncimea camerei: 33,6 cm.
 Dimensiunile geamului de s clă:
 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Energie sezonieră declarată: 59%

Valorile de emisie declarate la puterea nominală la 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametrii au fost obținuți la arderea lemnului de copaci foioase, condimentat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
 Coș de fum: 12 Pa
 Dimensiunea lotului: 3x35 cm
 Consum pe oră: ~4,9 kg/h

NORDflam**Производител:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Уникален идентификационен код на типа
продукт:

LB800PW

Предвидена употреба:

Отопление на помещенията в сгради.

Нотифицирана единица: № 1450

Декларираните експлоатационни показатели

Емисия на продукти от горенето на CO при 13% O ₂	0,14 %
Топлинна мощност	14 kW
Мощност на водния цикъл	7,5
Енергийна ефективност	69 %
Макс. работно налягане	1 bar

Референтен номер на декларацията за
експлоатационни Показатели:

03/LB800PW**Други свойства**

Разстояние до горими части: мин. 150
Темп. на изгорелите газове:
Гориво: широколистна дървесина
Тегло: 163kg
Горивна камера за непрекъснато горене
Диаметър на изхода за изгорели газове: 200 mm
Min. suprafața fantelor de admisie: 910 cm².
Min. aria suprafeței grătarelor de ieșire: 910 cm².

Горивната камера трябва да има отделен комин.
Моля, прочетете и спазвайте инструкцията за
употреба.

Използвайте само препоръчвано гориво.

Отоплителен уред за помещения на
твърдо гориво с отворена горивна
камера.

Размери на отоплителния уред:

Ширина: 69,1 cm

Височина: 79,9 cm

Дълбочина: 47,1 cm

Широчина на горивната камера: 46,9 cm.
Дълбочина на горивната камера: 33,6 cm.
Размер на стъклото: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Декларирана сезонна енергийна
ефективност η_s: 59%

**Декларираните стойности на
емисия при нормална топлинна
мощност, при 13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

см Параметрите са получени при
изгаряне на букова дървесина с
влажност под 20%.

Тяга на комина: 12 Па

Партиден размер: 3x35 cm

Консумация на час: ~4,9 kg/h


**Ražotājs:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

LB800PW

Paredzētais izmantojums:
Telpu apkure ēkās.

Paziņotā iestāde: Nr. 1450

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

CO sadegšanas produktu emisija pie 13% O ₂	0,14 %
Siltumjauda	14 kW
Ūdens cikla jauda	7,5
Energoefektivitāte	69 %
Maks. darba spiediens	1 bar

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas
atsauces Nr.:
03/LB800PW

Citas īpašības

Attālums līdz degošām daļām: vismaz 150 cm
Dūmgāzu temperatūra: <550°C
Kurināmais: lapukoku malka
Svars: 163kg
Kurtuve ar periodisku degšanu
Dūmgāzu izplūdes diametrs: 200 mm
Min. ieplūdes režģu platība: 910 cm².
Min. izplūdes režģu platība: 910 cm².

Kurtuvei jābūt ar atsevišķu dūmvadu.
Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju.
Izmantojot tikai ieteicamās degvielas

Cietā kurināmā telpu sildītājs ar atvērtu
sadedģšanas kameru.

Sildītāja izmēri:

Platums: 69,1 cm
Augstums: 79,9 cm
Dziļums: 47,1 cm

Sadedģšanas kameras platums: 46,9 cm.
Sadedģšanas kameras dziļums: 33,6 cm.
Stikla izmēri: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarētā sezonas energoefektivitāte:
59%

**Deklarētās emisijas vērtības pie
nominālās siltumjaudas,
pie 13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametri iegūti, dedzinot lapkoku
malku ar mitruma saturu zem 20%.
Dūmvada vilkme: 12 Pa
Partijas dydis: 3x35 cm
Patēriņš stundā: ~4,9 kg/h


**Gamintojas:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Unikalus produkto tipo identifikacinis
kodas:

LB800PW

Numatomas naudojimas:

Patalpų šildytymas pastatuose.

Akredituota sertifikavimo įstaiga: Nr. 1450

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

CO degimo produktų išmetimas esant 13% O ₂	0,14 %
Šiluminė galia	14 kW
Vandens ciklo galia	7,5
Energijos vartojimo efektyvumas	69 %
Didžiausia darbinis slėgis	1 bar

Eksploatacinių savybių deklaracijos ref. Nr.:

03/LB800PW

Kitos savybės

Atstumas iki degių dalių: mažiausiai 150 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra: <550°C
Kuras: lapuočių mediena
Svoris: 163kg
Židiny su periodiniu degimu
Išmetimo angos skersmuo: 200mm
Minimalus įleidimo grotelių plotas: 46,9 cm².
Minimalus išleidimo grotelių plotas: 33,6 cm².

Židiny turi turėti atskirą kaminą.
Perskaityti ir vykdyti naudojimo instrukcijas.
Naudoti tik rekomenduojamus kurus.

Kieto kuro patalpų šildytuvai su
atvira degimo kamera.

Šildytuvo matmenys:

Plotis: 69,1 cm
Aukštis: 79,9 cm
Gylis: 47,1 cm

Degimo kameros plotis: 46,9 cm.
Degimo kameros gylis: 33,6 cm.
Stiklo matmenys: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklaruojamas sezoninis energijos
vartojimo efektyvumas: 59%

**Deklaruojamos emisijos vertės esant
vardinei šiluminei galiai, esant
13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametrai gauti deginant kietąją
medieną,
kurios drėgnumas mažesnis nei 20%.
Kamino trauka: 12 Pa
Partijas lielumis: 3x35 cm
Sunaudojimas per valandą: ~4,9 kg/h

NORDflam

13

Tootja:

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Tootetüübi kordumatu
identifitseerimiskood:

LB800PW

Kavandatud kasutus või kasutused:

Ruumide küte hoonetes.

Teavitatud üksus: Nr 1450

Deklareeritud toimivus

Põlemissaaduste emissioon

CO, O₂ 13% puhul**0,14 %**

Soojusvõimsus

14 kW

Puterea ciclului apei

7,5

Energiatõhusus

69 %

Max. presiune de funcționare

1 bar

Toimivusdeklaratsiooni viitenumber:

03/LB800PW

Ülejäänud omadused

Kaugus süttivatest osadest: vähemalt 150 cm

Heidete temperatuur <550°C

Kütus: lehtpuu puit

Mass: 163kg

Perioodilise põlemisega kolle

Heidete väljalaskeava läbimõõt: 200 mm

Sisselaskevõrede min pind: 910 cm².Väljalaskevõrede min pind: 910 cm².

Kodel peab olema eraldi korsten.

Lugeda ja järgida kasutusjuhendit.

Kasutada ainult soovitatud kütust.

Kütta ruume tahke kütuse ja avatud
Põlemiskambriga

Küttekeha mõõtmised:

Laius: 69,1 cm

Kõrgus: 79,9 cm

Sügavus: 47,1 cm

Põlemiskambri laius: 46,9 cm.

Põlemiskambri sügavus: 33,6 cm.

Klaasi mõõtmised: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklareeritud hooajaline energeetiline
jõudlus: 59%

Deklareeritud heitkoguste väärtused
nimisoojusvõimsusel, 13% O₂
juures

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Lehtpuu puidu, niiskusega alla 20%,
põletamisel saadud parameetrid.

Korstna tõmme: 12 Pa

Partii suurus: 3x35 cm

Tarbimine tunnis: ~4,9 kg/h

NORDflam

Твердотопливный обогреватель с открытой камерой сгорания.

Производитель:

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

Размеры обогревателя:

Ширина: 69,1 см

Высота: 79,9 см

Глубина: 47,1 см

EN 13229

Уникальный идентификационный код типа
продукта:

LB800PW

Предполагаемое применение:

Отопление помещений в зданиях.

Ответственный орган: № 1450

Ширина камеры сгорания: 46,9 см.

Глубина камеры сгорания: 33,6 см.

Размер стекла: 59,0 x 38,5 x 0,4 см.

Заявленная сезонная энерго
эффективность: 59%

Заявленные эксплуатационные свойства

Выбросы продуктов сгорания CO при 13% O ₂	0,14 %
Тепловая мощность	14 kW
Энергия водного цикла	7,5
Энергоэффективность	69 %
Максимальное рабочее	1 bar

**Заявленные значения
выбросов при номинальной
тепловой мощности при
13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

№ декларации эксплуатационных
характеристик:
03/LB800PW

Прочие свойства

Расстояние до горючих частей: не менее 150 см
Температура выходных газов: <550°C
Топливо: древесина лиственных пород
Вес: 163кг
Печь с периодическим горением
Диаметр выхода газов: 200 мм
Минимальная площадь приточных решеток: 46,9 cm².
Минимальная площадь выпускных решеток: 33,6 cm².

Параметры получены при сжигании
древесины лиственных пород с
влажностью ниже 20%.

Тяга в дымоходе: 12 Па

Размер партии: 3x35 см

Расход в час: ~4,9 kg/h

Очаг должен иметь отдельный дымоход.
Прочтите и следуйте инструкциям по
эксплуатации.
Используйте только рекомендованные виды
топлива.

NORDflam**Виробник:**

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn
www.nordflam.pl

EN 13229

Унікальний ідентифікаційний код типу
виробу:

LB800PW

Передбачуване використання:
Опалення приміщень в будівлях.
Нотифікований орган: № 1450

Заявлені споживчі характеристики

Викид продуктів згорання CO при 13% O ₂	0,14 %
Теплова потужність	14 kW
Потужність циркуляції води	7,5
Енергетична ефективність	69 %
Макс. робочий тиск	1 bar

Національна декларація експлуатаційних
властивостей №:
03/LB800PW

Інші властивості

Відстань від горючих частин: не менше 150 см
Температура продуктів згорання: <550°C
Паливо: дрова листяних порід
Вага: 163 kg
Піч з періодичним горінням
Діаметр отвору для відведення продуктів
Згорання: 200 mm
Мінімальна площа впускних решіток: 910 cm².
Мінімальна площа вихідних решіток: 910 cm².

Топка повинна мати окремий димохід.

Прочитати та дотримуватись інструкції з експлуатації.

Використовувати виключно рекомендовані
види палива.

Твердопаливний обігрівач звідкритою
камерою згорання.

Розміри обігрівача:

Ширина: 69,1 cm
Висота: : 79,9 cm
Глибина: 47,1 cm

Ширина камери згорання: 46,9 cm.
Глибина камери згорання: 33,6 cm.
Розмір скла: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Заявлена сезонна ефективність
енергетична: 59%

**Заявлені значення викидів при
номінальній тепловій потужності,
при 13% O₂**

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Параметри отримані при спалюванні
дров листяних порід з вологістю
нижче 20%.

Тяга в димоході: 12 Па
Розмір партії: 3x35 cm
Споживання за годину: ~4,9 kg/h

NORDflam		CE 13
Proizvođač: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13229 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: LB800PW Predviđena namjena: Zagrijavanje prostorija u građevinama. Prijavljeno tijelo: Br. 1450		
Objavljena svojstva		
Emisija produkata spaljivanja CO na 13% O2	0,14 %	
Toplinska snaga	14 kW	
Snaga cirkulacije vode	7,5	
Energetska učinkovitost	69 %	
Max. radni pritisak	1 bar	
Ref. Br. Izjave o objavljenim svojstvima: 03/LB800PW		
Ostala svojstva		
Razmak od zapaljivih dijelova: najmanje 150cm Temperatura dimnih plinova: <550°C Gorivo: drvo listopadni drva Masa: 163kg Ložište s periodičnim spaljivanjem Promjer odvoda dimnih plinova: 200 mm Min. površina ulaznih rešetki: 910 cm ² . Min. površina odvodnih rešetki: 910 cm ² .		
Ložište treba imati odvojen dimnjak. Čitati i primjenjivati upute za korištenje. Koristiti isključivo preporučena goriva.		

Grijalice prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za spaljivanje.

Dimenzije grijalice:

Širina: 69,1 cm
 Visina: 79,9 cm
 Dubina: 47,1 cm

Širina komore za spaljivanje: 46,9 cm.
 Dubina komore za spaljivanje: 33,6 cm.
 Dimenzije stakla: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Deklarirana vrijednost sezonske energetske učinkovitosti: 59%

Deklarirane vrijednosti emisije pri nazivnoj toplinskoj snazi, pri 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametri su dobiveni pri spaljivanju listopadnog drva s vlažnošću ispod 20%.

Potisak dimnjaka: 12 Pa
 Veličina serije: 3x35 cm
 Potrošnja po satu: ~4,9 kg/h

NORDflam		CE 13
Fabrikant: NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13229 Unieke identificatiecode van het producttype: LB800PW Beoogd gebruik: Verwarming van ruimtes in gebouwen. Aangemelde eenheid: Nr 1450		
Gedeclareerde prestaties		
Emissies van CO Verbrandingsproducten bij 13% O2	0,14 %	
Warmtevermogen	14 kW	
Energie des Wasserkreislaufs	7,5	
Energie-efficiëntie	69 %	
Max. Arbeitsdruck	1 bar	
Ref. nr. van de prestatieverklaring : 03/LB800PW		
Andere eigenschappen		
Afstand tot brandbare delen: minimaal 150 cm Rookgas temperatuur: <550°C Brandstof: hardhout Massa: 163kg Periodieke verbrandingshaard Diameter van de rookgasuitlaat 200 mm Min. oppervlak van inlaatroosters: 910 cm ² . Min. oppervlak van uitlaatroosters: 910 cm ² .		
De haard moet een aparte schoorsteen hebben. Lees en volg de gebruikshandleiding. Gebruik alleen aanbevolen brandstoffen.		

Kamer verwarmingsapparaat op vaste brandstof met open verbrandingskamer.

Afmetingen van het verwarmingsapparaat:

Breedte: 69,1 cm

Hoogte: 79,9 cm

Diepte: 47,1 cm

Breedte van de verbrandingskamer: 46,9 cm.

Diepte van de verbrandingskamer: 33,6 cm.

Afmeting van de beglazing:

59,0 x 38,5 x 0,4 cm

Gedeclareerde seizoensgebonden energie-efficiëntie: 59%

Gedeclareerde emissiewaarden bij nominaal warmtevermogen, bij 13% O₂

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

De parameters werden verkregen bij verbranding van hardhout met een vochtgehalte van minder dan 20%.

Schoorsteen trek: 12 Pa

Batchgrootte: 3x35 cm

Verbruik per uur: ~4,9 kg/h

NORDflam		CE
		13
Üretici:		
NORDFLAM HS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn www.nordflam.pl		
EN 13229		
Ürün tipine ait özgün kodu:		
LB800PW		
Amaç:		
Binadaki odaların ısıtılması.		
Onaylanmış kuruluş: No 1450		
Beyan edilen performans		
%13 O2 iken CO yanma ürünler	0,14 %	
Isıtma gücü	14 kW	
Su sirkülasyon gücü	7,5	
Enerji verimliliği	69 %	
Max. çalışma basıncı	1 bar	
Performans beyanının ref. no:		
03/LB800PW		
Diğer özellikler		
Yanıcı parçalardan mesafe: minimum 150cm		
Egzoz gazlarının sıcaklığı: <550°C		
Yakıt: geniş yapraklı ağaçların ahşabı		
Ağırlık: 163 kg		
Periyodik yanmaya uygun hazne		
Egzoz gazı çıkış çapı: 200 mm		
Giriş ızgarasının min. alanı: 910 cm ² .		
Çıkış ızgarasının min. alanı: 910 cm ² .		
Haznen ayrı bir basası olması gerekir.		
Kullanma kılavuzu okunup uygulanmalıdır.		
Sadece tavsiye edilen yakıtlar kullanılmalı.		

Açık yanma odasına sahip olan, katıyakıtlar ile beslenen oda ısıtıcısı.

Isıtıcının boyutları:

Genişlik: 69,1 cm
Yükseklik: 79,9 cm
Derinlik: 47,1 cm
Yanma odasının genişliği: 46,9 cm.
Yanma odasının derinliği: 33,6 cm.
Cam boyutları: 59,0 x 38,5 x 0,4 cm.

Beyan edilen mevsimlik enerji verimliliği: 59%

%13 O₂ ve nominal ısıtma gücü iken beyan edilen emisyon

PM	48 mg/Nm ³
OGC	118 mgC/Nm ³
CO	1750 mg/Nm ³
NOx	130 mg/Nm ³

Parametreler, nem oranı %20'den daha düşük olan geniş yapraklı ağaçların ahşabı yakılırken elde edildi.
Bacadaki alt basınç: 12 Pa
Parti boyutu: 3x35 cm
Saat başına tüketim: ~4,9 kg/h

Ürün, katı yakıt ile beslenen yerel ısıtıcılar için ekoprojenin gereksinimlerine dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2009/125/AT nolu direktifin uygulanması konusundaki (AB) Komisyonu'nun 24 Nisan 2015 tarihli, 2015/1185 nolu Yönetmeliği'nin gereksinimlerine uygundur. İlgili piyasa kontrol organlarının talebi üzerine üretici ilgili araştırmaları sağlayacaktır.