



CERTIFICAT



SPECIFICAȚIE

Nume sistem	Meta Roof-TR- Hook system
Tip acoperiș	Acoperiș de țiglă
Unghiul de înclinare	0°-45°
Sarcina vântului	0.7kn/mp
Sarcina de zăpadă	2.5kn/mp
Modulul solar aplicabil	Înrămate / neînrămate
Disponerea panoului	Portret
Standard de proiectare	BS EN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553
Material	AL-6005-T6&SUS304
Culoare	Sliver
Garanție	10-ani

CARACTERIZARE

1. Adecvare ridicată. O varietate de cârlige de acoperiș se potrivesc pentru țiglă, țiglă simplă sau țiglă de ardeză.
2. Răspund cerințelor de încărcare variate. Gama cuprinzătoare de șine din aluminiu pentru cerințe de încărcare variate.
3. Conform cu diferite standarde. În conformitate cu standardele europene, americane, australiene și alte standarde internaționale.

INSTALARE



COMPONENT

Imagini	Denumirea piesei	Codul	Dimensiune	Greutate	Cantitate 3kw	Cantitate 5kw
	Sina tigla / table ondulata	A0104-CG010-01	L=4800mm W=18.24mm H=24.44mm	3.308kg/pcs	4	6
	Clema de capat 30/35mm	C0104-TYN435-02	L=40mm	0.066kg/pcs	8	12
	Clema de mijloc 30/35mm	C0103-TYN436-18	L=40mm	0.06kg/pcs	12	18
	Carlig reglabil pentru tigla	C0401-AU005-18	W=30mm, H=158mm	0.57kg/pcs	20	30
	Clema impamantare	C0501-TYN16-07	L=20mm	0.052kg/pcs	4	6
	Clema pentru cablu	B0605-XJ002-01	1-2 cables	0.004kg/pcs	8	12



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti