



CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA 97/23/CE
TEMPERATURA DI UTILIZZO 0-110 °C

Pos.	Denominazione	Materiale	Pz.	Rif. Cod.
11	TAPPINO 3 bar	PA 6	1	0046/12
10	RONDELLA DI BLOCCO	C 72	1	0046/11
9	MAN. ROSSA K-CE 1/2"	ABS	1	0046/10
8	VITE DI REGOLAZIONE	POM 30% FIBRA VETRO	1	0046/9
7	MOLLA SMP 1/2x3/4 - 3_4 bar	C98 EN 10270-1 DH Fosf.	1	0540/8
6	STELO L.41	POM	1	0046/7
5	OTTURATORE MEMBRANA	POM 30% FIBRA VETRO	1	0540/5
4	MEMBRANA OTTURATORE	EPDM 70	1	0046/4
3	RONDELLA MEMB./VITONE 26x22x1	FIBRA VULCANIZZATA	1	0046/3
2	VITONE	PA6 30% VETRO	1	0046/2
1	CORPO - MP 50	CW 617N EN 12165:98	1	1581/1

17-05-11	/	TONAZZO	STRADIOTTI	EMISSIONE
DATA	REV.	DISEGNATORE	CONTROLLO	DESCRIZIONE

CODICE CLIENTE	Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali lineari				SCALA 1:1	A3
	da 0.5 + 6 ± 0.05	oltre 6 + 30 ± 0.1	oltre 30 + 400 ± 0.15	oltre 400 + 1000 ± 0.3		



DENOMINAZIONE:
**VALVOLA DI SICUREZZA
SMP/FF 19.4 x 3/4 x 3 bar
ASSEMBLATO**

DISEGNO N.
0605