

VITODENS 111-F, de la 3,2 până la 32 kW

Putere nominală	50/30 °C	3,2 – 25	3,2 – 32	kW Gr. mat W
Cazan Vitodens 111-F Clasa de eficiență energetică - încălzire - preparare apă caldă menajeră	Z023118 2469,-	Z023119 2750,-	  	Nr. com. Euro ErP ErP



Accesorii recomandate				
■ Set de racordare pentru instalare aparentă la stânga sau dreapta	ZK04312 271,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Set de racordare pentru instalare aparentă cu racorduri în partea de sus	ZK04311 271,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Echipament de neutralizare cu granulat	ZK03652 241,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Senzor pentru temperatură exterioară	ZK04306 28,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Vitotrol 100 (tip UTDB)	Z007694 103,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2)	Z007695 205,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
■ Senzor de ambianță ViCare pentru înregistrarea temperaturii și umidității din încăpere	ZK03839 44,-	Gr. mat Y Nr. com. Euro		

Componentă pachet:

- Cazan Vitodens 111-F, încălzire, montaj pe pardoseală
- Automatizare digitală cu interfață WLAN integrată pentru comunicarea cu aplicațiile Viessmann
- Acumulator de 100 litri, incorporat, din oțel inoxidabil, pentru apă caldă menajeră
- Sistem evacuare gaze arse-admisie aer (60/100), compus din:
 - Racord perete exterior
 - Cot 87°

Extensiile de funcții				
Set extensie pentru vana de amestec EM-MX (montaj pe vana de amestec) (Participant PlusBus) Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec, gata cablat.	Z017409 423,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
Set extensie pentru vana de amestec EM-M1 (montaj pe perete) (Participant PlusBus) Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec, gata cablat.	Z017410 276,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
Extensie EM-P1 (Participant PlusBus) Extensia funcțiilor <ul style="list-style-type: none"> ■ Racord pompă pentru circuit de încălzire fără vană de amestec ■ Racord pentru pompa de recirculare a apei calde menajere ■ Racord senzor imersat de temperatură pentru preselectatorul hidraulic (senzorul imersat de temperatură se comandă separat) 	Z017411 156,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		
Extensie EM-EA1 (Participant PlusBus) Extensia funcțiilor Prin intermediul intrărilor și al ieșirilor, se poate realiza una dintre următoarele funcții. La un generator de căldură se pot conecta max. 3 extensii EM-EA1. <ul style="list-style-type: none"> ■ Funcții externe: <ul style="list-style-type: none"> - Valoare nominală temperatură externă pe tur 0-10 V - Comutare regimuri de funcționare - Solicitate externă - Blocare externă ■ Intrare și ieșire semnal de avarie <ul style="list-style-type: none"> - Intrare semnal de avarie 230 V (fără blocarea instalației) - Intrare semnal de avarie 230 V și blocarea instalației - Intrare semnal de avarie 24 V și blocarea instalației - Se racordează doar un dispozitiv de semnalizare ■ Ventil de gaz lichefiat (extern) ■ Hotă (blocarea exhaustoarelor externe) 	Z017412 231,-	Gr. mat W Nr. com. Euro		