


Steckerhaeuse z.B. Nr. 395 03 3001 Fa. Lumberg  
connector housing e.g. Lumberg 395 03 3001  
suitable for adapting connector e.g.  
Lumberg 3820 03 0001 and 3823 03 0000



3-polige Mergelsteine in der Kollerngegend...  
3-pin pin-connector with coding type 04  
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design  
with locking feature on top for locking device  
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard  
with RAST 5 coding type 04 e.g. e.g.  
Cable: Y1-45002-03-01 Nr. Lumberg 3823 03 001

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende  
Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:  
max. fastening torque for thread and  
thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:  
M4: 3 Nm  
M5: 4 Nm  
M6: 6 Nm  
M8: 10 Nm

WICHTIG - weitere mitgelieferte Unterlagen:  
- Spezifikation 5566731315\_B03  
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer  
Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Gerate

IMPORTANT - further applicable documents:  
- specification 5566731315\_B03  
- installation and safety instructions for  
devices for conveying air/gas mixtures

Viessmann  
FZC 7841664 Teil 000 Vers. 01  
Änderungs-Nr.: 259214

55667 31315	7841 664	Einzelteil, einbaufertig bestehend aus 55667 31315 und Zusatzteilen gem. Stückliste Single part package assembly consisting of 55667 31315 and additional parts acc. 55667	Herstellungskennz. 08 885	Bestellnummer 55667 31315-01	Druckgröße 2788-04	Druckjahr 2008	Revisionsnr. 01	Gen.-Sch.-open-404
Angebotnummer 1			Angebotnummer 1		Angebotnummer 1		Angebotnummer 1	
Sach-Nr. / part-No.			Kunden-Art.-Nr. / customer No.		Benennung / remark		Zustimmung / drawing number	
1			5000000 56027		55667 31315-01		55667 31315-19... 210	