

Date tehnice

Putere nominală utilă în regim de încălzire				
T_V/T_R 50/30 °C	kW	6,5 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35
T_V/T_R 80/60 °C	kW	5,9 – 17,4	5,9 – 23,8	8,0 – 32,1
Putere nominală utilă la încălzirea apei menajere	kW	5,9 – 23,7	5,9 – 29,3	8,0 – 35,0
Putere nominală utilă	kW	6,1 – 24,7	6,1 – 30,5	8,2 – 36,5
Valori de racordare luând în calcul puterea maximă cu:				
- gaz metan H	m ³ /h	2,61	3,23	3,86
- gaz lichefiat P	kg/h	1,93	2,38	2,85
Tensiune nominală	V	230		
Frecvență nominală	Hz	50		
Curent nominal	A	2,0		
Siguranță preliminară (max.)	A	16		
Putere electrică absorbită (max.)	W	132	141	153
Temperatură de ambianță admisibilă				
- la funcționare	°C	0 până la +40		
- la depozitare și transport:	°C	-20 până la +65		
Grad de protecție		IP X4 conform EN 60529 (numai la funcționare fără racord la coș)		
Clasă de protecție		I		
Reglajul limitatorului de temperatură	°C	100 (fix)		
Număr de identificare a produsului		CE-0063CQ3356		

Observație

Valorile pentru racordare servesc numai pentru informare (de exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru verificarea estimativă și volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor din fabricație, presiunile gazului nu au voie să fie modificate astfel încât să se abată de la aceste valori. Referința: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).