

## Boiler indirect cu o serpentina Reflex LC 120/1 - 120 litri

Producator: **reflex**



Capacitate boiler	120 litri
Permitere pozitionare	verticala
Contine rezistenta electrica	Nu
Material constructiv	Otel emailat
Tip serpentina	Serpentina fixa

### Boiler indirect cu o serpentina Reflex LC 120/1 - 120 litri

Boilerul cu o serpentina Reflex are o capacitate de 120 litri si este utilizat pentru incalzirea apei calde menajere prin conectarea la o centrala termica. Boilerul are un format compact, este echipat cu o serpentina, se amplaseaza pe pardoseala, in pozitie verticala si este construit cu raccordurile de alimentare cu apa rece, ieșire apa calda, tur si retur instalatie in partea superioara, pentru instalarea direct sub centrala termica.

#### Caracteristici boiler indirect cu o serpentina Reflex 120 litri

- conexiuni prin partea superioara, pentru instalarea direct sub un cazan montat pe perete, rezultand o economie de spatiu.
- schimbator de caldura tubular de inalta performanta si izolatie termica din spuma solidă, fara CFC cu jacheta din folie.
- emailat la interior, pentru apa potabila
- protectie suplimentara impotriva coroziunii cu ajutorul anodului de magneziu integrat.
- culoare izolatie termica: alb
- rezervor din otel de calitate RST 37-2
- izolat termic cu spuma poliuretanica rigida cu grosime de 50 mm, de inalta calitate
- echipat cu termometru

#### Date tehnice boiler indirect cu o serpentina Reflex 120 litri

- Volum nominal: 120 litri
- Presiune maxima de operare (apa de incalzire): 16 bari
- Presiune maxima de operare (apa menajera): 10 bari
- Temperatura maxima de operare (apa de incalzire): 110 grC
- Temperatura maxima de operare (apa menajera): 95 grC
- Diametru: 560 mm
- Inaltime: 800 mm
- Greutate: 56 kg
- Conexiune apa calda/apa rece: 3/4"
- Conexiune tur/retur (apa de incalzire): 3/4"
- Grosimea izolatiei termice: 50 mm
- Clasa energetica: C