

Fișă tehnică

Danfoss Link™ BR Releu pentru cazan

Aplicație



Releul pentru cazan Danfoss Link™ BR este un dispozitiv cu acționare de pornire / oprire pentru cazanele de gaz și petrol, în funcție de cerințele de încălzire.

Releul BR pentru cazan face parte din sistemul Danfoss Link™, care este utilizat pentru conectarea wireless și controlul sistemelor de încălzire în clădiri rezidențiale și în clădiri comerciale mici.

Releul BR pentru cazan poate face parte dintr-o rețea de undă Z formată din produse provenind de la diverși producători.

Releul pentru cazan este un dispozitiv alimentat de la rețea și va acționa ca repetor pentru a îmbunătăți performanța wireless a rețelei de undă Z.

Comandă

Produs	Număr cod
Danfoss Link™ BR Releu pentru cazan	014G0272

Specificații tehnice

Tip	Specificații
Tensiune de alimentare	230 V~, 50 Hz
Consumul de energie în sistem standby	1.6 W
Sarcina	3 amperi rezistivi, 1 amper inductiv
Impuls nominal	2.5 kV
Comutare	Tip 1B
Parametri	Pornit / Oprit
Temperatură mediu ambient	0 °C până la +45 °C
Frecvența de transmisie	Wireless undă Z 868.42 MHz
Distanță de transmisie în clădiri normale	până la 30 m
Putere de transmisie	Max. 1 mW
Grad de poluare	Gradul 2
Test presiune bilă	75 °C
Clasă software	Clasa A
Clasă IP	40
Dimensiuni	84 x 84 x 30 mm

