ISTITUTO GIORDANO
Qualità al Plurale.

CE

0407/15

40
FE

Dichiarazione di Prestazione (DoP)
in accordo con il Regolamento UE 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Condotto e canale da fumo rigido mono parete in acciaio inox AISI 316L verniciato nero alta temperatura secondo EN 1856-2: 2009

2. Elemento di identificazione del prodotto da costruzione:

STABILE NX	*Range diametri: 80 – 100 – 120 mm*		
Designazione 1	T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O (50) M	*Canale da fumo – mono parete*	*Con guarnizione*
Designazione 2	T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O	*Condotto fumi – mono parete*	*Con guarnizione*
Designazione 3	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – G (700) M	*Canale da fumo – mono parete*	*Senza guarnizione*
Designazione 4	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – G	*Condotto fumi – mono parete*	*Senza guarnizione*

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili:

Evaquare i prodotti della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

STABILE S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 – 21055 Gorla Minore (Va)
Tel.: ++ 39 0331.366.193
Fax: ++ 39 0331.366.021
@: info@stabile.it
Sito produttivo: ST/001/219_970/15

5. Nome e indirizzo del mandatario:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione o verifica della costanza delle prestazione del prodotto:

Sistema 2+

7. Organismo notificato se intervenuto nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione del prodotto:

Descrizione dei compiti di parte terza	*Certificato di conformità No.*
L'organismo notificato Istituto Giordano S.p.A., con numero di identificazione 0407, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica nell'anno 2015 e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica ed ha emesso un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.	*EN 1856-2: 2009* *0407– CPR – 1098* *(IG - 184 - 2015)*

8. Valutazione europea intervenuta nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione del prodotto:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		*Prestazione*				*Specifica tecnica armonizzata*
Resistenza a compressione *(fattore di sicurezza K=4)*	Designazione 1÷4	Passa	Altezza massima raggiungibile in mt.			EN 1856-2: 2009
		Ø80	Ø100	Ø120		
		50 mt	40 mt	30 mt		
Resistenza alla trazione	Designazione 1÷4	Il sistema resiste solo a compressione				
Resistenza al fuoco	Designazione 1	Non passa	*in quanto designato "O"*	*Canale da fumo*	O (50) M	
	Designazione 2			*Condotto fumario*	O	
	Designazione 3	Passa	*in quanto designato "G"*	*Canale da fumo*	G (700) M	
	Designazione 4			*Condotto fumario*	G	
Tenuta ai gas	Designazione 1; 2	P1 = 200 Pa		*(<0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$)*		
	Designazione 3; 4	N1= 40 Pa		*(<2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$)*		
Coefficiente di rugosità	Designazione 1÷4	0.001 mm		dichiarato		
Coefficiente di resistenza al flusso	Designazione 1÷4	NPD				
Resistenza termica	Designazione 1÷4	0,01 m^2/K a 200°C		dichiarato		
Shock termico	Designazione 1; 2	Non passa	in quanto designato "O"	Classe di temperatura T200 (200°C) – Con guarnizione		
	Designazione 3; 4	Passa	in quanto designato "G"	Classe di temperatura T600 (600°C) – Senza guarnizione		
Durabilità al vapore e/o condensati	Designazione 1÷4	W				
Durabilità alla corrosione	Designazione 1÷4	V2	L50 – AISI 316 L – spessore 0,4 mm – finitura opaca			
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo	Designazione 1÷4	Passa				

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

11. Schede dati sicurezza delle componenti accessorie e di finitura

Le schede di sicurezza (SIS) sono rilasciate dal produttore delle componenti accessorie e di finitura e sono redatte secondo REACH "Regolamento (CE) No. 1907/2006 art.31/33".

Firmato per nome e per conto del fabbricante:

Dott. Arch. Venegoni Andrea

Luogo e data

Gorla Minore, 01/07/2013

Responsabile certificazione e prodotto

Firma

QUALITY CONTROL APPROVED

ISTITUTO GIORDANO
Qualità al Plurale.

CE
0407/15

40
FE

Marcatura CE
in accordo con il Regolamento UE 305/201
conforme all'allegato 2 del Reg. UE 765/2008

STABILE S.p.A. Tel.: Fax: @: Sito produttivo:	Via Fratelli Kennedy, 1 – 21055 Gorla Minore (Va) ++39 0331.366.193 ++39 0331.366.021 info@stabile.it ST/001/219_970/15		
DoP	*30-DoP-01.07.2013*		
Codice identificativo	STABILE NX		
Norma	EN 1856-2: 2009	*Certificato di conformità No.*	*0407 – CPR – 1098*
Notified body code	0407 – Istituto Giordano.S.p.A.		
Uso	*Evaquare i prodotti della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna*		
Designazione 1	Canale da fumo	T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O (50) M	Con guarnizione
Designazione 2	Condotto fumi	T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O	Con guarnizione
Designazione 3	Canale da fumo	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O (700) M	Senza guarnizione
Designazione 4	Condotto fumi	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – O	Senza guarnizione
Sito web di archiviazione DoP	*http://www.stabile.it/prodotti/downloads/stabile-nx-ddc.pdf*		
Assicurazione RCT e prodotto	ALLIANZ No.75867477		

Caratteristiche essenziali		*Prestazione*			
Resistenza a compressione	Designazione 1÷4	Passa	Altezza massima raggiungibile in mt.		
		Ø80	Ø100	Ø120	
		50 mt	40 mt	30 mt	
Resistenza alla trazione	Designazione 1÷4	Il sistema resiste solo a compressione			
Resistenza al fuoco	Designazione 1	Non passa	*in quanto designato "O"*	*Canale da fumo*	O (50) M
	Designazione 2			*Condotto fumario*	O
	Designazione 3	Passa	*in quanto designato "G"*	*Canale da fumo*	G (700) M
	Designazione 4			*Condotto fumario*	G
Tenuta ai gas	Designazione 1; 2	P1 = 200 Pa		*(<0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$)*	
	Designazione 3; 4	N1= 40 Pa		*(<2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$)*	
Coefficiente di rugosità	Designazione 1÷4	0.001 mm		dichiarato	
Coefficiente di resistenza al flusso	Designazione 1÷4	NPD			
Resistenza termica	Designazione 1÷4	0,01 m^2/K a 200°C		dichiarato	
Shock termico	Designazione 1; 2	Non passa	in quanto designato "O"	Classe di temperatura T200 (200°C) – Con guarnizione	
	Designazione 3; 4	Passa	in quanto designato "G"	Classe di temperatura T600 (600°C) – Senza guarnizione	
Durabilità al vapore e/o condensati	Designazione 1÷4	W			
Durabilità alla corrosione	Designazione 1÷4	V2	L50 – AISI 316 L – spessore 0,4 mm – finitura opaca		
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo	Designazione 1÷4	Passa			
Reach - "Reg. CE No. 1907/2006 art.31/33"	Le schede di sicurezza (SIS) sono rilasciate dal produttore delle componenti accessorie e di finitura e sono redatte secondo il regolamento citato.				

Firmato per nome e per conto del fabbricante:

Dott. Arch. Venegoni Andrea

Responsabile certificazione e prodotto

Luogo e data

Firma

Gorla Minore, 01/07/2013

QUALITY CONTROL APPROVED

ISTITUTO GIORDANO
Qualità al Plurale.

CE
0407/15

40
FE

Placca camino
in accordo con EN 1856-2:2009
paragrafo 8.2 – "Chimney plate"

1. Immagine Placca Camino STABILE NX – DA ORDNARE AD OGNI FORNITURA CODICE: **SCS CE NX

PARAMETRI STABILITI DALLA EN 1856-2: 2009 paragrafo 8.2 – "Chimney Plate"

Il produttore deve rendere disponibile la placca camino costruita in materiale durevole, che deve contenere le seguenti informazioni:

a) Nome del produttore inciso o scritto in maniera indelebile (già stampato in maniera idelebile sul supporto Placca Camino):

Dato presente e stampato in maniera indelebile e permanente in alto a sinistra della Placca Camino

b) Spazio per la designazione in accordo con la EN 1443 (voce da trascrive sulla Placca al punto 1 in maniera indelebile e permanente):

DESIGNAZIONE SECONDO EN 1856-2: 2009	DESIGNAZIONE SECONDO EN 1443: 2005
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(50) M	T200 – P1 – W – 2 – O50
T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O	T200 – N1 – W – 2 – O
T600 – N1 – W – V2 – L50040 – G(700) M	T600 – N1 – W – 2 – G700
T600 – N1 – W – V2 – L50040 – G	T600 – N1 – W – 2 – G

c) Spazio per il diametro nominale del condotto di aspirazione e di scarico (voce da trascrive sulla Placca al punto 2 in maniera indelebile e permanente):

Inserire nell'apposito spazio il diametro nominale acquistato e intallato.
(diametri attualmente disponibili per la linea STABILE NX: Ø80 – Ø100 – Ø120)

d) Spazio per la distanza minima da materiali combustibili indicato in mm seguito dal simbolo della freccia e della fiamma:

Dato già stampato sulla Placca Camino al punto 3

e) Spazio riservato ai dati dell'installatore e alla data di compilazione della Placca Camino:

Dati da compilare a cura dell'installatore in formato indelebile e permanente ai punti 3 e 4 della Placca Camino

2. Incidazioni di installazione della Placca Camino

Installare la Placca Camino, acquistata separatamente, nelle immediate vicinanze del sistema STABILE NX acquistato.
Compilare la Placca Camino con i dati richiesti prima di installare la stessa.
La Placca Camino è realizzata in foglio di alluminio stampato da un lato ed adesivo dall'altro.
Questa tipo di supporto consente di attaccare la Placca Camino direttamente sul primo componente lineare posto a monte del generatore o direttamente a lato del generatore stesso.

3. Avvertenze

La Placca Camino presente in questo documento è un immagine puramente indicativa. NON compilare la Placca presente su questo elaborato ma effettuare la corretta compilazione sul supporto appropiato (cod. **SCS CE NX).
Stabile S.p.A. non si assume responsabilità per l'utilizzo e la compilazione di supporti Placca Camino non idonei e/o non correttamente applicati.

Firmato per nome e per conto del fabbricante:

Dott. Arch. Venegoni Andrea

Responsabile certificazione e prodotto

Luogo e data

Firma

Gorla Minore, 01/07/2013

QUALITY CONTROL APPROVED