



2655

Bianchi Fratelli SpA
Via Valdoro 5, 25065 Lumezzane SS (BS) ITALIA

19

NG-4312CT0530

EN 331:2015

Produs: Robinete cu sfera actionate manual pentru instalatii de gaz
pentru cladiri destinate a fi utilizate in sistem de gaz
cu presiune medie si joasa si pentru racordarea aparatelor pe
gaz cu gaze din familia I, II, III.

Clasa de presiune: MOP 5

Dimensiune nominala: DN 15 - DN 20 - DN 25
DN 32 - DN 40 - DN 50

Clasa de temperatură: -20 °C până la 60 °C

Toleranță de dimensiune: trece

Presiune internă:

- Presiune: 5x10⁵ Pa (MOP5)

Etanșeitate (gaz):

- Etanșeitate: < 20 cm³ /h

Rezistentă la temperaturi ridicate: scurgeri 150 dm³/h la 650°C timp de 30 minute - B0,1

Rezistentă mecanică (pentru rețelele de gaz):

-Cuplu și încovoiere: trecere

-Cuplu de operare: trecere

Protecție împotriva supraîncărcării mânerului (pentru rețeaua de gaz):

-Rezistență la oprire: trecere

Durabilitate:

-Aduranță: trecere

-Rezistentă la temperaturi scăzute: trecere

- Rezistentă la pulverizare salină: trecere