

**CERT**

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4312CT0530Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BIANCHI F.lli S.p.A. Via Valdoro, 5, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	BIANCHI F.lli S.p.A. Via Valdoro, 5, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	424R...; 434R...; 425R...; 435R...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20181117 vom 17.11.2018 (TTR) Kontrollprüfung Labor: 1112724-001 vom 20.03.2023 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 331 (01.04.2016)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

17.11.2028 / 23-0537-GNV

08.03.2024 Koh A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart gas category	Bemerkungen remarks
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 15	
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 20	
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 32	
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 40	
424R...; 434R...; 425R...; 435R...	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
434R...; 435R...	mit Flügelgriff
424R...; 425R...	mit Handhebel
425R...; 435R...	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde R... nach DIN EN 10226-1
424R...; 434R...	Anschlussart: einerseits Innengewinde R... nach DIN EN 10226-1, andererseits Außengewinde G... nach DIN EN ISO 228-1 (nur mit zusätzlicher Flachdichtung)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NG-5112BM0548	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	01/H70 NBR/01/H70 NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.
NG-5162BP5578	Schmierstoff für Gasgeräte	GRASSO L 100/GRASSO LFAPA di Dott. Enrico Nosari S.a.s. 100	
NG-5146BQ0134	Dichtmittel für herstellenseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	Loxeal 83-50/Loxeal 83-50	LOXEAL S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit werden bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 0,1 bar erfüllt (DN 15 bis DN 25: Klasse B0,1; DN 32 bis DN 50: Klasse C0,1).