

1) Identificarea tipului de produs:

Seria 425R - 435R - 424R - 434R

2) Identificarea produsului:

425Rxxxxxx - 435Rxxxxxx - 424Rxxxxxx - 434Rxxxxxx

3) Utilizare prevăzută:

Poate fi utilizat în sistem de gaz cu presiune medie și joasă și pentru conectarea aparatelor pe gaz cu gaze din familia I,II, III.

4) Numele și adresa producției:

Bianchi Fratelli SpA - Via Valdoro, 5 - 25065 Lumezzane (BS) Italia

5) Numele și adresa mandatarului:

Nu se aplică

6) Sistem de atestare:

Sistemul 3

7) Organismul de supraveghere:

DVGW CERT GmbH - Josef-Wirmer Str. 1-3 - D-53123 Bonn

A realizat: testare de tip

A eliberat: Certificat N° NG-4312CT0530

8) Cerințe esențiale acoperite de testare (conform EN 331:1998/A1:2010)

Caracteristici	Performanță
Toleranță dimensională	Trece
Clasa de temperatură	-20°C ÷ 60°C
Clasa de presiune	5x105 Pa (MOP 5)
Etanșeitate la scurgeri	< 20 cm ³ /h
Rezistența la temperaturi ridicate	scurgeri 150 dm ³ /h la 650°C timp de 30 minute - B0,1
Rezistența mecanică (pentru rețeaua de gaz):	
- Cuplu și încovoiere	Trece
- cuplu de operare	Trece
Protecție împotriva supraîncărcării mânerului (pentru rețeaua de gaz):	
- Opriri rezistență	Trece
Durabilitate:	
- Rezistență	Trece
- Rezistență la temperaturi scăzute	Trece
- Rezistență la pulverizare salină	Trece

9) Performanța produsului menționat la punctele 1 și 2 trebuie să fie în conformitate cu performanța declarată menționată la alineatul

(8). Acesta emite această declarație de performanță pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la alineatul

(4). Semnat în numele și în numele producătorului.

Silvano Bianchi (CEO)



Lumezzane 26.02.2019