

R250D

Robinet cu bilă pentru apă destinat sistemelor de încălzire, cu racord standard



Robinet cu bilă, cu racorduri filetate mamă-mamă. Racord standard.

► Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

- Potrivit pentru apă în sisteme de încălzire/răcire, gaze nepericuloase și **hidrocarburi** lichide*
- Port standard
- Robinet fabricat din alamă brută sau cromată conform UNI EN 12165 CW617N
- Tijă cu garnitură dublă de tip O-Ring
- Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Mâner cu pârgă din oțel, tratat anticoroziv și acoperit cu PVC roșu

* Vă rugăm să consultați serviciul de asistență tehnică Giacomini pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarburi specifice.

Domeniu de aplicare


- Temperatura minimă de funcționare: -20 °C cu soluții de glicol 50 %
- Temperatura maximă de funcționare cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar)
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase:
4,2 MPa (42 bar) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4"
- Interval de temperatură cu **hidrocarburi** lichide*: -20÷60 °C
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu **hidrocarburi** lichide*: 1,2 MPa (12 bar)

Versiuni și coduri de produs

COD PRODUS	CONEXIUNI	FINISAJ	TIP MÂNER	CULOAREA MÂNERULUI	AMBALARE
R250X001	G 1/4"F x G 1/4"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	Standard
R250X002	G 3/8"F x G 3/8"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X003	G 1/2"F x G 1/2"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X004	G 3/4"F x G 3/4"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X005	G 1"F x G 1"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X007	G 1-1/2"F x G 1-1/2"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X008	G 2"F x G 2"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X009	G 2-1/2"F x G 2-1/2"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X010	G 3"F x G 3"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X011	G 4"F x G 4"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX001	Rc 1/4" x Rc 1/4"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX002	Rc 3/8" x Rc 3/8"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX003	Rc 1/2" x Rc 1/2"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX004	Rc 3/4" x Rc 3/4"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX005	Rc 1" x Rc 1"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX006	Rc 1-1/4" x Rc 1-1/4"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX007	Rc 1-1/2" x Rc 1-1/2"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX008	Rc 2" x Rc 2"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZX009	Rc 2-1/2" x Rc 2-1/2"	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250ZY001	Rc 1/4" x Rc 1/4"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY002	Rc 3/8" x Rc 3/8"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY003	Rc 1/2" x Rc 1/2"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY004	Rc 3/4" x Rc 3/4"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY005	Rc 1" x Rc 1"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY006	Rc 1-1/4" x Rc 1-1/4"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY007	Rc 1-1/2" x Rc 1-1/2"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY008	Rc 2" x Rc 2"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY009	Rc 2-1/2" x Rc 2-1/2"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY010	Rc 3" x Rc 3"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250ZY011	Rc 4" x Rc 4"	Alamă	Manetă	Roșu	
R250X053	G 1/2"F x G 1/2"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	La vrac
R250X054	G 3/4"F x G 3/4"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	
R250X055	G 1"F x G 1"F	Alamă cromată	Manetă	Roșu	

➤ Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250X001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250X002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250X003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250X004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250X005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250X006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250X007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250X008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250X009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250X010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250X011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461
R250ZX001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250ZX002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250ZX003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250ZX004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250ZX005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250ZX006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250ZX007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250ZX008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250ZX009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250ZX010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250ZX011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461
R250ZY001	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,6
R250ZY002	10	45	22	46	14	77	wr.21	6,7
R250ZY003	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250ZY004	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250ZY005	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3
R250ZY006	28	84	42	82	28	94	wr.48	73,5
R250ZY007	35	93	46	100	33	136	wr.55	105
R250ZY008	45	107	54	115	41	136	wr.67	158
R250ZY009	58	146	73	154	52	173	wr.82	240
R250ZY010	68	160	80	169	60	173	wr.98	269
R250ZY011	90	207	104	207	77	187	wr.122	461
R250X053	14	54	27	49	15	77	wr.25	10,2
R250X054	18	63	31	64	18	94	wr.32	18,5
R250X055	22	75	38	73	23	94	wr.39	36,3



Specificații tehnice ale

R250D

Robinet cu bilă, cu racorduri filetate mamă-mamă. Potrivit pentru apă în sisteme de încălzire/răcire, gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide. Robinet fabricat din alamă brută sau cromată conform UNI EN 12165 CW617N. Port standard. Mâner cu pârghie din oțel, cu tratament anticoroziv și acoperire din PVC roșu. Tijă cu dublu inel O-Ring. Piuliță cu acoperire anticorozivă, prevăzută cu sigiliu de garanție și hologramă. Temperatura minimă de funcționare: -20 °C cu soluții de glicol 50 %. Temperatura maximă de funcționare cu abur uscat saturat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar). Presiune maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"; 2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4". Interval de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).

 **Avertisment de siguranță.** Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea periodică a produsului trebuie efectuate de operatori calificați, în conformitate cu reglementările naționale și/sau standardele locale. Un instalator calificat trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea echipamentelor individuale de protecție, pentru siguranța sa și a celor din jur. O instalare necorespunzătoare poate provoca vătămări persoanelor, animalelor sau pagube obiectelor, pentru care Giacomini S.p.A. nu poate fi trasă la răspundere.

 **Eliminarea ambalajului.** Cutii de carton: reciclare hârtie. Pungi de plastic și folie cu bule: reciclare plastic.

 **Informații suplimentare.** Pentru mai multe informații, accesați giacomini.com sau contactați serviciul nostru de asistență tehnică. Prezentul document oferă doar indicații generale. Giacomini S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără notificare prealabilă și din motive tehnice sau comerciale, elementele incluse în prezentul document. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația de a respecta cu strictețe normele și standardele de bună practică în vigoare.

 **Eliminarea produsului.** Nu eliminați produsul ca deșeu menajer la sfârșitul ciclului său de viață. Eliminați produsul la o platformă specială de reciclare gestionată de autoritățile locale sau la comercianții cu amănuntul care oferă acest tip de serviciu.



Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia 
consulenza.prodotti@giacomini.com



+39 0322 923372 - giacomini.com