


Baterie de lavoar Geberit tip 80, alimentare de la baterie



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru utilizarea apei menajere din conducte
- Pentru spații publice și semipublice
- Pentru montare în lavoare sau blaturi de lavoare
- Pentru racordarea apei reci și apei calde (numai la modelul cu mixer)
- Pentru racordarea apei reci sau combinate (numai la modelul fără mixer)
- Pentru utilizare cu spălătoare din inox
- Modelul cu mixer nu este adecvat pentru încălzitoarele instantanee

CARACTERISTICI

- Grupă de baterii I conform DIN 4109
- Declanșare automată a spălării
- Detecție în infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Rezistent la vandalism
- Limitarea debitului volumetric cu perlator
- Reglarea temperaturii prin intermediul mixerului (numai la modelul cu mixer)
- Apa nu poate fi reglată numai caldă sau numai rece (numai la modelul cu mixer)
- Sursă de curent, de la baterie

- Cu posibilitate de modificare pentru alimentare electrică de la rețea
- Baterie pentru cca 200 000 acționări
- Avertizare în caz de baterie slabă
- Mod economic reglabil
- Economie de apă datorită tehnicii cu reacție rapidă, cu două jeturi
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Program de economie de apă, reglabil
- Program de spălare la intervale, reglabil
- Spălare de durată reglabilă individual
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Diferite funcții, reglabile manual
- Cu supapă de reținere integrată

DATE TEHNICE

Tipul bateriei	CR-P2 (6 V)
Grad de protecție	IP44
Tensiune de lucru	6 V DC
Presiune de exploatare	0.5–8 bar
Presiune diferențială apă rece/apă caldă max.	1.5 bar
Presiune de încercare a apei max.	16 bar

Presiune de încercare aer / gaz inert max.	3 bar
Temperatura mediului	1–40 °C
Temperatura apei max.	60 °C
Temperatura apei pentru scurt timp max.	90 °C
Debit de curgere la 3 bar	5.7 l/min
Presiunea minimă de curgere	0.5 bar
Calculul debitului de curgere	0.07 l/s
Interval de setare a distanței de activare	5–33 cm
Setare din fabrică pentru distanța de activare	16–18 cm
Interval de setare pentru spălare la intervale	1–168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	168 h
Interval de setare pentru spălare la intervale	3–180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	3 s
Material	Chrome-plated die-cast zinc

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Filtru coș pentru impurități
- Baterie litiu, tip CR-P2 6 V

• Cheie pentru perlator

• Material de fixare

<i>Cod art.</i>	<i>Culoare/suprafață</i>	<i>Mixer</i>	<i>H cm</i>
116.131.21.1	Cromat lucios	Fără mixer	15.5
116.132.21.1	Cromat lucios	Cu mixer	15.5