

OKT 1000

OKT 1000 Fornita completa di staffa e viti

supporto singolo per filtri OCEANO

Disegnata esclusivamente per le cartucce OCEANO.

- *Attacchi:* IN/OUT 180°, Filettati femmina 3/8" BSPT (gas).
- *Portata:* 3-10 lt./min variabile in base alla cartuccia installata
- Dimensioni HxLxD: 60x80x100(mm.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.



OKT 1500

OKT 1500 Fornita completa di staffa e viti

supporto singolo per filtri OCEANO

Disegnata esclusivamente per le cartucce OCEANO.

- *Attacchi:* IN/OUT 180°, Filettati femmina 3/8" BSPT (gas).
- *Portata:* 3-10 lt./min variabile in base alla cartuccia installata
- Dimensioni HxLxD: 80x95x120 (mm.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.



Le testate Portafiltro sono conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 aprile 2004 e s.m.a. e al Regolamento CE 1935/2004

OKT 2000

OKT 2000 Fornita completa di staffa e viti

supporto singolo , testata doppia per filtri OCEANO
Disegnata esclusivamente per le cartucce OCEANO.

- *Attacchi:* IN/OUT 180°, Filettati femmina 3/8" BSPT (gas).
- *Portata:* 3-10 lt./min variabile in base alla cartuccia installata
- Dimensioni HxLxD: 60x165 x100(mm.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.



OKT 2500

OKT 2500 Fornita completa di staffa e viti

supporto singolo , testata doppia per filtri OCEANO
Disegnata esclusivamente per le cartucce OCEANO.

- *Attacchi:* IN/OUT 180°, Filettati femmina 3/8" BSPT (gas).
- *Portata:* 3-10 lt./min variabile in base alla cartuccia installata
- Dimensioni HxLxD: 80x200x120 (mm.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.



Raccordi non inclusi

Le testate Portafiltro sono conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 aprile 2004 e s.m.a. e al Regolamento CE 1935/2004

OKT 1000

OKT 1000 Supplied complete with bracket and screws

single support for OCEANO filters
Designed exclusively for OCEANO cartridges.

- Connections: IN/OUT 180°, Threaded female 3/8" BSPT (gas).
- Flow rate: 3-10 lt./min variable depending on the cartridge installed
- Dimensions HxWxD: 60x80x100(mm.)
- Installation: Leave a vertical space of about 7 cm under the cartridge to allow replacement.



OKT 1500

OKT 1500 Supplied complete with bracket and screws

single support for OCEANO filters
Designed exclusively for OCEANO cartridges.

- Connections: IN/OUT 180°, Threaded female 3/8" BSPT (gas).
- Flow rate: 3-10 lt./min variable depending on the cartridge installed
- Dimensions HxWxD: 80x95x120 (mm.)
- Installation: Leave a vertical space of about 7 cm under the cartridge to allow replacement.



The filter holders comply with Ministerial Decree no. 174 of 6 April 2004 and subsequent amendments and EC Regulation 1935/2004

OKT 2000

OKT 2000 Supplied complete with bracket and screws

single stand, double head for OCEANO filters
Designed exclusively for OCEANO cartridges.

- Connections: IN/OUT 180°, Threaded female 3/8" BSPT (gas).

- Flow rate: 3-10 lt./min variable depending on the cartridge installed

- Dimensions HxWxD: 60x165 x100(mm.)

- Installation: Leave a vertical space of about 7 cm under the cartridge to allow it to be replaced



OKT 2500

OKT 2500 Supplied complete with bracket and screws

single stand, double head for OCEANO filters
Designed exclusively for OCEANO cartridges.

- Connections: IN/OUT 180°, Threaded female 3/8" BSPT (gas).

Fittings not included

- Flow rate: 3-10 lt./min variable depending on the cartridge installed

- Dimensions HxWxD: 80x200x120 (mm.)

- Installation: Leave a vertical space of about 7 cm under the cartridge to allow replacement.



The filter holders comply with Ministerial Decree no. 174 of 6 April 2004 and subsequent amendments and EC Regulation 1935/2004