



Water Systems

INTERNATIONAL

TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI

DOSAPOL 1/2" F

(FILTRU DE APĂ CU DOZARE PROPORȚIONALĂ DE POLIFOSFAȚI, DIN ALAMĂ, PENTRU UZ INDUSTRIAL ȘI CASNIC)



DOSAPOL OTT - 90° 1/2" F · MOBIL

DOSAPOL OTT - 90° STOP 1/2" F · MOBIL

DOSAPOL OTT - STOP 1/2" F · MOBIL

DOSAPOL OTT - 90° STOP cu olandez 1/2" F · MOBIL

DOSAPOL OTT cu olandez 1/2" F · MOBIL

DOSAPOL OTT - 90° 1/2" F · FIX

DOSAPOL OTT - 90° STOP 1/2" F · FIX

DOSAPOL OTT - STOP conn. 1/2" F · FIX

DOSAPOL OTT - 90° STOP 3/4" F · FIX

DOSAPOL OTT - STOP conn. 3/4" F · FIX

*FILTRUL DOSPOL CONȚINE MATERIALE CARE POT FI FOLOSITE FILTRĂRII APEI POTABILE CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE

Caracteristici tehnice

Presiune maximă	3,5 bar
Temperatură	0°C - 45°C
Debit max:	25 l/min
Filet din alamă	1/2" F
Material vas	SAN
Autonomie rezervă	12-15m ³

ITALIA

Via San Giovanni, 95, Osimo(An), Italia
Tel.: 0039 071 97 12 301
Fax: 0039 071 97 12 464
office@water-systems.it
www.water-systems.it

ROMÂNIA

Sos. Giurgiului 48U, Jilava, ILFOV
Tel.: 0040 021 336 81 03
Fax: 0040 021 337 14 07
office@watersystems.ro
www.watersystems.ro

Azienda Certificata SN EN ISO 9001:2008



**WATER SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL.**

