

FISA TEHNICA - 47PD0076
DEZINCRUSTANT VISION PENTRU CURATARE CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE
(schimbatoare din Inox sau Aluminiu)

Revizia 2/2018

1. GENERALITATI

Produsul este o soluție acidă, bine inhibată anticoroziv, cu conținut de antispumant și indicator de pH, utilizată la îndepărtarea crustelor depuse pe suprafețele instalațiilor ce realizează procese de transfer termic la care unul din agenți este apa cu duritate mare. Produsul este aditivat cu acceleratori de reacție pentru scurtarea timpului de lucru cu aprox 30% fata de produsele clasice de dezincrustare. **Nu contine acid clorhidric**, acid care ataca suprafetele de inox si aliajele de aluminiu.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru inlaturarea depunerilor de calcar si murdarie din boilere, schimbatoare de caldura la centralele in condensare, precum si pentru alte elemente de instalatie, realizate din **inox , aluminiu, cupru, fier, otel, sau fonta**.

Excepție fac componentele de zinc și aliajele acestora.

Utilizat in concentrațiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc.

3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Se diluează dezincrustantul cu apă in proporție de 5% - 25%, in funcție de gradul de incrustare , la temperatura de 20-30 °C.
2. Se circulă soluția in instalație cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic si supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute.
3. Se urmareste fenomenul de dezincrustare prin intermediul indicatorului de culoare(roșu) la pH acid . In cazul in care soluția se decolorează, se completează cu dezincrustant nou in concentrație de 10%.
4. Daca produsul este încă acid (roșu) și mai există porțiuni de depuneri, se prelungeste timpul de spălare cu 60-120 minute.
5. Reactia este accelerata in cazul in care solutia recirculata se poate incalzi la 40-50°C
6. După dezincrustare, instalația se golește și se spală bine cu apă.
7. Se incarcă din nou pompa cu soluție de NEUTRALIZANT ALCALIN 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clatește cu apă, pana la un pH neutru - masurat cu kit de determinare pH, sau cu un pH-metru.
8. In vederea protejarii la coroziune a sistemului curatat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic din gama VISION, sau introducerea unui inhibitor de coroziune.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (manuși antiacide, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Cititi cu atentie Fisa cu date de securitate ! Nu evacuati la canalizare solutia, inainte de a fi neutralizata ! Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

Produsul contine acid fosforic ! In caz de arsuri accidentale,consultati medicul .

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	CLEANEX Inox-AI Plus	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	rosu	rosu
2	pH ,max	2	<2
3	Coroziune pe lama de inox, in proportie cu apa 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe Al, in proportie cu apa 1:1, 3h la 40°C	trece	trece

Ambalare: canistre de 5 kg si 10kg **Termenul de garanție** - 60 luni in depozitare



PRODUS COROZIV