

CONDENS NEUTRALYZER

Filtrul condens neutralizer pentru aciditatea condensului produs de centralele cu condensare pana la 35kw

In baza noilor reglementari, in locurile unde se afla centralele cu condensare, exista obligatia instalarii unui filtru neutralizator pentru aciditatea condensului produs de centrale. Astfel, vor putea fi prevenite daunele produse conductelor si mediului inconjurator.

Instalare

Filtrul trebuie instalat in avalul centralei, astfel incat condensul produs sa treaca prin filtru, lucru care duce la schimbarea PH-ului de la acid la alcalin, datorita granulelor aflate in cartusul din interiorul filtrului.

Intretinere

Cartusul din interior se inlocuieste periodic in functie de productivitatea centralei (de regula se inlocuieste in timpul operatiunilor obisnuite de intretinere a centralei). Se recomanda inlocuirea cartusului din interior de 2 ori sau de 3 ori pe sezon.

Caracteristici tehnice

Corp: polipropilena (PP)

Furtun: polipropilena (PP)

Sistem de fixare: polipropilena (PP)

Incarcatura de neutralizare: carbonat de calciu (Ca Co₃)

Garnituri hidraulice: EPDM

Accesorii:

Pereche racorduri drepte tip furtun- 3/4 " / Dn16

Cleme de fixare cu suruburi- Ø 50