

romstal®

VISION


ANTIGEL CONCENTRAT HTF PENTRU INSTALATII SOLARE

Antigel concentrat pe bază de propilenglicol în mix de glicoli biodegradabil care permite atât protecția la îngheț a circuitelor termice până la -50°C, cât și funcționarea sistemului până la 150°C.

Produsul este dedicat utilizării în instalațiile solare caracterizate prin temperaturile ridicate de lucru. Inhibitorii de coroziune organici și conductivitatea electrică foarte mică asigură protecția materialelor din care sunt realizate componentele circuitului (cupru, fier, inox, aluminiu, alamă, cauciuc etc), garantând o bună funcționare a pompelor de circulație din instalație.

Mod de utilizare: Pentru funcționarea optimă a sistemului, înainte de introducerea antigelului, se recomandă efectuarea spălării chimice a instalației cu Dezincrustant VISION pentru panouri solare. Se folosește în amestec cu apă demineralizată. **Densitate produs concentrat:** 1,155g/cm³ – 1,165g/cm³.

Concentrație (% vol)	Raport de diluție antigel/apă (părți de volum)	Punct de congelare (°C)
100%	-	>-50
80%	4 : 1	-50
60%	3 : 2	-35
50%	1 : 1	-25
40%	2 : 3	-20
33%	1 : 2	-15



Conține propilenglicol, mix glicoli și inhibitori de coroziune organici.

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos.

Utilizat necorespunzător poate cauza iritații minore ale ochilor și tractului respirator.

Precauții: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Păstrați numai în recipientul original.

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale în vigoare.

Valabilitate: 3 ani în depozitare

Produs fabricat în UE

S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.,
Sos. Vitan-Barzești nr. 11A, sector 4, București;
Tel: 021-332.09.01

Nu este clasificat ca produs periculos.
Poate fi utilizat și la echipamente din industria alimentară.



NU UTILIZAȚI AMBALAJUL GOL PENTRU
PĂSTRAREA PRODUSELOR ALIMENTARE