

FISA TEHNICA CLEANEX® PANSOL

Detergent dezincrustant pentru exteriorul panourilor solare

1.GENERALITATI

Prezenta fisa tehnica intocmita pe baza specificatiei tehnice, se refera la dezincrustantul CLEANEX PANSOL, conceput pentru a elimina depunerile de smog, grăsime, praf, funingine, polen, excremente de pasari depuse pe suprafetele externe active ale panourilor solare plane sau cu tuburi vidate precum și cele fotovoltaice.

Solutie concentrata profesionala pentru curățarea suprafetelor externe active ale panourilor solare plane sau cu tuburi vidate precum și cele fotovoltaice. Are efect antistatic. Conceput pentru a elimina depunerile de smog, grăsime, praf, funingine, polen, excremente de pasari. Produsul este concentrat, ușor de utilizat, permite o curatare rapida si eficienta. Elimina scaderea de pana la 30% a randamentului oricarui panou solar datorata murdariei suprafetelor active. Nu ataca aluminiul, cuprul si garniturile din cauciuc. Se recomanda curatarea panourilor solare de doua ori pe an.

2. MOD DE UTILIZARE:

Se foloseste ca atare prin pulverizare pe suprafetele care necesita curatare. Se aplica cu un dispozitiv de pulverizare. Se executa ulterior o curatare mecanica cu ajutorul unei lavete, perii sau cu un mop apoi se clateste din abundenta cu apa.

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional! La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (manuși, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon).

Produsul contine 2-butoxyethanol.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in Fisa cu Date de Securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Stare fizica	lichid limpede
Miros	caracteristic
Culoare	portocaliu
Densitate rel. la 15°C, g/cm ³	1,0 ± 0,05
Temperatura de aprindere, °C	Nu se aprinde
Proprietati explozive	Nu este exploziv
Proprietati oxidante	Nu este oxidant
Solubilitate în apă	Solubil
pH	8 ± 0,5

Termenul de garanție – 5 ani in depozitare.

A se depozita ferit de razele solare si la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.

H302: Nociv în caz de înghire. **H315:** Provoacă iritarea pielii. **H319:** Provoacă o iritare gravă a ochilor. **H335:** Poate provoca iritarea cailor respiratorii



ATENȚIE!