



Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	1L + N
Numărul total de module de 18 mm	24

Suplimentare

Numar de cai	24 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Pasul de conectare	9 mm
Tipul conectorului	Tooth
Distance between way	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A (40 °C)
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominală de izolație	440 V AC conforming to IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de ținere la impuls	6 kV
Mod de montare	Orizontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
Module de 9 mm	48
Lățime	432 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 IDc Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi

Mediu

Standarde	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
Rezistență la foc	960 °C (30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conforming to IEC 60947-7

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------