

CAT. N° 0 342 17

**BAREȚĂ CONEXIUNE NYLBLOC CAPACITATE 16 MM². -
CURENT MAX. 76a - NEAGRĂ**

Pachet (număr de unități)	10
Volum (dm ³)	0,928
Greutate (g)	820,00

Caracteristicile produsului**Barete de conexiune Nylbloc**

- 12 elemente cu șuruburi captive
- Livrat cu șuruburile desfăcute
- Polipropilenă ignifugă (- 25 °C la + 100 °C)
- Temperatura ambientală de la - 25 °C la + 55 °C (T 55)
- Conform CEI EN 60998-2-1 și CEI EN 60664-1
- Cu auto-stingere conform EN 60695-2-11 la 850°
- Tensiune de izolare: 250 V conform EN 60 998-2-1
- Folosiți la 400 V integrat într-o serie de produse care respectă reglementările standardului EN 60664-1, gradul 2 de poluare, categoria de suprasarcină III
- Neagră
- Capacitate nominală: 16 mm²mm²
- Ø gaură: 5,5 mm
- Curent max.: 76 A

Caracteristici generale**Nylbloc™ - barete de conexiune și conectori fără șuruburi****Documentație****Pagini de catalog & informații suplimentare**

- [Pagină de descriere \(pag. 604\)](#)

**Profil de mediu al produsului**

- [Fișa de mediu a produsului nr. 9 E0003C-EN](#)

**Agremente & certificate de conformitate**

- [KEMA - 2171325.02](#)
- [IMQ - EN643](#)
- [NF - 650672A](#)
- [VDE - 40018574](#)
- [AENOR - 030/000810](#)