

Corpuri cu LED pentru iluminatul de siguranta (EXIT)**Prezentare generala:**

Se utilizeaza in iluminatul de siguranta pentru indicarea traseelor de iesire in caz de pericol. Iluminatul se realizeaza permanent. Acumulatorul reincarcabil intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica.

Prezentare produse:

Nr.	Cod MF	DENUMIRE
1	MF0011-11550	CORP ILUM.EXIT APARENT/ATARNAT 1 FATA 3W
2	MF0011-11570	CORP ILUM.EXIT ATARNAT 2 FETE 3W
3	MF0011-11590	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT
4	MF0011-11591	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT INAINTE
5	MF0011-11592	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT INAPOI
6	MF0011-11593	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT STANGA
7	MF0011-11594	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT DREAPTA

Corpurile MF0011-11550 si MF0011-11570 nu sunt echipate cu gemuri cu marcaj
Pentru obtinerea corpului cu marcajul dorit se combina:

Corp MF0011-11550 cu un geam Cod MF0011-11590... MF0011-11594;

Corp MF0011-11570 cu doua geamuri Cod MF0011-11590... MF0011-11594;

Din aceste combinatii se obtin urmatoarele corpuri echipate cu geamurile corespunzatoare:

Nr.	Cod MF	DENUMIRE
1	MF0011-11650	CORP ILUM. LED EXIT APLICA/ATARN.1 FATA 3W EXIT
2	MF0011-11652	CORP ILUM. LED EXIT APLICA/ATARN.1 FATA 3W EXIT INAINTE
3	MF0011-11654	CORP ILUM. LED EXIT APLICA/ATARN.1 FATA 3W EXIT INAPOI
4	MF0011-11656	CORP ILUM. LED EXIT APLICA/ATARN.1 FATA 3W EXIT STANGA
5	MF0011-11658	CORP ILUM. LED EXIT APLICA/ATARN.1 FATA 3W EXIT DREAPTA
6	MF0011-11670	CORP ILUM. LED EXIT ATARNAT 2 FETE 3W EXIT
7	MF0011-11672	CORP ILUM. LED EXIT ATARNAT 2 FETE 3W EXIT INAINTE
8	MF0011-11674	CORP ILUM. LED EXIT ATARNAT 2 FETE 3W EXIT INAPOI
9	MF0011-11676	GEAM PTR.CORP ILUM.EXIT MARCAJ EXIT LATERAL

Caracteristici electrice:

Standard	EN 60598
Tensiunea nominala de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Putere absorbita	3 W
Sursa lumina	Led-uri
Tip acumulator	Ni-Cd
Acumulator	3.6 V, 300 mAh
Timp de incarcare	< 24 ore
Autonomie	≥ 90 minute
Montaj	aparent/ suspendat – corpul de il. cu o fata suspendat – corpul de il. cu doua fete
Material stelaj carcasa	metal
Material pictograme	sticla
Dimensiuni HxLxA	145x355x27 mm
Temperatura	- 10 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

Alte precizari:

- Se livreaza cu cablu de alimentare.
- Sunt echipate cu buton de "TEST" si leduri de semnalizare a functionarii (power, charge si trouble).

Variante pictograme:**Instructiuni de montaj:**

- Se monteaza corpului de iluminat aparent pe perete sau suspendat pe tavan.
- Cablul corpului de iluminat se leaga in conector astfel:
 - conductorul maro la faza
 - conductorul albastru la nul
 - conductorul verde-galben la nulul de protectie.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.