

Prize Shuko cu montaj pe sina DIN

Prezentare generala:

Prizele conecteaza la sursa de tensiune consumatori mobili (<16 A) aparate electrocasnice, unele actionate electric, motoare mici etc.

Prizele se monteaza cu ajutorul clemelor cu arc pe suport de sina DIN 35

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60669
Tensiune nominala	230 V ca
Frecventa	50 Hz
Curent maxim	16 A
Anduranta	10000 conectari
Culoare	alb
Dimensiuni priza HxLxA	77x45x63 mm
Module priza	doua

Instructiuni de montaj:

- Conductoarele de faza si nul se conecteaza la bornele prizei de la partea inferioara cu respectarea inscripționarii iar conductorul de împământare se conecteaza la borna de la partea superioara.
- Priza se fixeaza pe sina DIN actionand asupra clemei de fixare de la partea inferioara.

Instructiuni de ambalare:

- Sunt ambalate in cutii de carton cate 5 prize;
- Intr-un Bax sunt 100 prize (20 cutii cu cate 5 prize).

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.