



### Principale

Range of product	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1-pole 1-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	White

### Suplimentare

Curent nominal	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cycles
Rezistența de izolație	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigid cablu 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cablu
Material	ASA + PC capac mecanism
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm

Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0,0204 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV
Certificari produs	14.10.01/5433

## Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Rezistent UV Ulei Benzină Decolorant Alcool Amoniac Acetonă Săpun lichid
Protectia mediului si probleme	Halogen free

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------