



Principale

Range of product	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1-pole 2-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	White

Suplimentare

Curent nominal	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cycles
Rezistenta de izolatie	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	ASA + PC capac mecanism
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm

Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0,0229 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva LV Directiva EMC EN 60669-1

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Benzină Acetonă Rezistent UV Ulei Alcool Fluid de curățare a geamurilor Amoniac Decolorant
Protectia mediului si probleme	Halogen free

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------