



Principale

Range of product	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1-pole 1-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Tenta de culoare	White

Suplimentare

Curent nominal	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	40000 cycles, cos phi = 0.6
Rezistența de izolație	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Condiții de utilizare	Releu de comandă cu impuls
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Buton
Numar de module	1 modul
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	ASA + PC capac mecanism ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm

Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0,0173 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva LV Directiva EMC EN 60669-1

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Amoniac Alcool Benzină Fluid de curățare a geamurilor Săpun lichid Decolorant Acetonă Ulei Rezistent UV
Protectia mediului si probleme	Halogen free

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	21 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,6 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------