



UGD 2, Gerätedose zur Verlegung unter Putz, zwei-fach; schwarz (RAL 9005), zur Montage von zwei Geräten im Normabstand von 71mm, Schraubennormabstand 60mm
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PS		-5°C/+60°C		

art	dim	ps	pl	ref
UGD 2	136x65x45mm	50	1750	026 466

UGD 2, outlet box, flush type, twin gang; black (RAL 9005), for mounting of twin gang devices in standard distance of 71mm, mounting screw spacing 60mm
In accordance with: IEC/EN 60670

AKU, Abzweigkasten, Unterteil, zur Verlegung unter Putz; schwarz (RAL 9005), stapelbar, mit leicht ausbrechbaren Rohreinführungen
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PS, dim. 200 PVC		-5°C/+60°C		

art	dim	ps	pl	ref
AKU 80	75x75x50mm	100	3500	020 924
AKU 100	100x100x50mm	100	2400	020 925
AKU 150	150x150x70mm	50	1200	020 926
AKU 200	200x200x80mm	20	480	020 927

AKU, distribution box, lower part, flush type; black (RAL 9005), stackable, with pre-punched conduit entries, easy to knock-out
In accordance with: IEC/EN 60670

AK/TD, Tapetendeckel zu AKU; weiß (RAL 9010), für putzbündige Dosenabdeckung, steckbar



Material		Temp.		
PVC		-5°C/+60°C		

art	ps	pl	ref
AK/TD 80	100	6300	020 856
AK/TD 100	100	3500	000 748
AK/TD 150	100	3500	000 749
AK/TD 200	80	1920	000 750

AK/TD, wallpaper lid for AKU; white (RAL 9010), flush with the box rim, for plug fixing

AK/RD, Randdeckel zu AKU; weiß (RAL 9010), für überstehende Dosenabdeckung, steck- oder schraubbar
In Übereinstimmung mit: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PVC		-5°C/+60°C		

art	ps	pl	ref
AK/RD 80	100	5000	020 857
AK/RD 100	100	3500	000 735
AK/RD 150	100	3500	000 737
AK/RD 200	80	1920	000 739

AK/RD, cover lid for AKU; white (RAL 9010), overlaps the box rim, for plug or screw fixing
In accordance with: IEC/EN 60670