

UGD 2, doză pentru aparate pentru montarea sub tencuială, dublă; negru (RAL 9005) pentru montarea a două aparate la o distanță standard de 71mm, distanța standard între șuruburi 60mm

În conformitate cu: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PS		-5°C/+60°C		
art	dim	ps	pl	ref
UGD 2	136x65x45mm	50	1750	026 466

UGD 2, outlet box, flush type, twin gang; black (RAL 9005), for mounting of twin gang devices in standard distance of 71mm, mounting screw spacing 60mm

In accordance with: IEC/EN 60670

AKU, doză de derivație, partea inferioară, pentru montare sub tencuială; negru (RAL 9005), cu suprapunere, cu preștanțarea găurilor pentru introducerea tuburilor în doză, rupere ușoară ale intrărilor preștanțate

În conformitate cu: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PS, dim. 200 PVC		-5°C/+60°C		
art	dim	ps	pl	ref
AKU 80	75x75x50mm	100	3500	020 924
AKU 100	100x100x50mm	100	2400	020 925
AKU 150	150x150x70mm	50	1200	020 926
AKU 200	200x200x80mm	20	480	020 927

AKU, distribution box, lower part, flush type; black (RAL 9005), stackable, with pre-punched conduit entries, easy to knock-out

In accordance with: IEC/EN 60670

AK/TD, capac pentru tapet pentru doza AKU; alb (RAL 9010), capac îngropat în doză, montare cu șuruburi sau prin fixare simplă



Material		Temp.		
PVC		-5°C/+60°C		
art	ps	pl	ref	
AK/TD 80	100	6300	020 856	
AK/TD 100	100	3500	000 748	
AK/TD 150	100	3500	000 749	
AK/TD 200	80	1920	000 750	

AK/TD, wallpaper lid for AKU; white (RAL 9010), flush with the box rim, for plug fixing

AK/RD, capac cu margini pentru doza AKU; alb (RAL 9010), sunt capace care depășesc marginile dozei, montare cu șuruburi sau prin fixare simplă

În conformitate cu: IEC/EN 60670



Material		Temp.		
PVC		-5°C/+60°C		
art	ps	pl	ref	
AK/RD 80	100	6300	020 857	
AK/RD 100	100	3500	000 735	
AK/RD 150	100	3500	000 737	
AK/RD 200	80	1920	000 739	

AK/RD, cover lid for AKU; white (RAL 9010), overlaps the box rim, for plug or screw fixing

In accordance with: IEC/EN 60670