



### Principale

Gama de produse	Zelio Relay
Tip produs sau componenta	Priza
Aranjare borne de contact	Mixt
Compatibilitate produs	Releu ambro#abil RXM (2 C/O) Releu ambro#abil RXM (4 C/O)
Forma a pinului	Plat
Nume scurt al dispozitivului	RXZ
Vânzare în cantitate indivizibilă	10

### Suplimentare

[I <sub>th</sub> ] curent termic convențional în aer liber	12 A 6 A
[U <sub>e</sub> ] tensiune operationala nominala	< 250 V
Tightening torque	< 1 N.m (M3 screw(s))
Mod de fixare	Cu surub panou Prindere cu cleme sina DIN simetrica, 35 mm
Marcaj	CE
Lățime	27 mm
Greutate produs	0.056 kg
Grup de produse	RXM_2-4_C/O_CON_MIX_FLAT
Cod compatibilitate	RXZ

### Mediu

Conexiuni - borne	Conector, flexibil cablu cu pini 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 Conector, flexibil cablu cu pini 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Conector, solid cablu fără terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 Conector, solid cablu fără terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Standarde	IEC 61984
Certificari produs	CSA UL Lloyd's
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-40...55 °C

---

Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrică	2500 V

---

### Garan#ie contractuală

---

Perioada	18 luni
----------	---------

---