



## Principale

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Gama de produse                          | Harmony XB4                |
| Tip produs sau componenta                | Lampa pilot completa       |
| Jaluzele de siguranta si bloc de blocare | XB4                        |
| Placuta                                  | Metal cromat               |
| Tube                                     | Zamak                      |
| Long                                     | 22 mm                      |
| Web server                               | Standard                   |
| IEC 62061                                | 1                          |
| Forma a capului unitatii de semnalizare  | Rotund                     |
| Culoare capac/operator sau lentila       | Alb                        |
| Informatii suplimentare operator         | Cu lentila simpla          |
| Fixing frame                             | LED protejat               |
| Baza bec                                 | LED integral               |
| Fuse not supplied                        | Alb                        |
| [Us] tensiune nominala de alimentare     | 230...240 V c.a., 50/60 Hz |

## Suplimentare

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +/- 1 % of the measuring range           | 47 mm                                                                                                                                                                                          |
| 200 mA                                   | 30 mm                                                                                                                                                                                          |
| M340/Pemium/Quantum                      | 54 mm                                                                                                                                                                                          |
| Descriere borne ISO nr. 1                | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                      |
| EN/IEC 60079-11                          | 0.08 kg                                                                                                                                                                                        |
| Rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanța: 0.1 m                                                                                                                                                           |
| Conexiuni - borne                        | Borne cu șurub: <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1<br>Borne cu șurub: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> fără terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie       | 250 V (grad de poluare: 3) conformitate cu EN 60947-1                                                                                                                                          |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls      | 4 kV conformitate cu EN 60947-1                                                                                                                                                                |
| Tip semnalizare                          | Stabil                                                                                                                                                                                         |
| Limitele tensiunii de alimentare         | 195...264 V c.a.                                                                                                                                                                               |
| Punte adaptoare surub la arc             | 14 mA                                                                                                                                                                                          |
| Durata de serviciu                       | 100000 H la tensiunea nominală și 25 °C                                                                                                                                                        |
| Incercare la supratensiuni tranzitorii   | 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5                                                                                                                                                             |
| Customizable                             | Yes                                                                                                                                                                                            |
| GCR BRIDGE                               | GCR_XB4BVM1                                                                                                                                                                                    |
| Cod compatibilitate                      | XB4                                                                                                                                                                                            |

## Mediu

|                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratament protector                                         | TH                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de depozitare                                   | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Substitution of ATV58HD12N4 - HD33N4 by A-TV71HD11Y - HD30Y | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Clasa de protecție la electrocutare                         | Clasa I conformitate cu IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Grad de protecție IP                                        | IP69<br>IP67<br>IP66 conformitate cu SR EN 60529<br>IP69K                                                                                                                            |
| Grad de protecție NEMA                                      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| Grad de protecție IK                                        | IK06 conformitate cu IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Standarde                                                   | EN/IEC 60947-1<br>SR EN 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 15                                                                 |
| Certificari produs                                          | CSA<br>Listat de UL                                                                                                                                                                  |
| Rezistentă la vibrații                                      | 5 gn (f = 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |
| Rezistentă la socuri                                        | 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu-IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu-IEC 60068-2-27 |
| Rezistentă la tranziții rapizi                              | 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Rezistentă la câmpuri electromagnetice                      | 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Rezistentă la descărcări electrostatice                     | 6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2<br>8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2                                          |
| Emisie electromagnetică                                     | Clasa B conformitate cu IEC 55011                                                                                                                                                    |

## Garan#ie contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Perioada | 18 luni |
|----------|---------|

Product Life Status : **Comercializat**