



Principale

Range	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Configuratie poli priza	2P + E
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

Suplimentare

Numar priza	1
Montare dispozitiv	Ingropat
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Numar de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor	13,0 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS + PC: central plate
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Screws or claws 51...69 mm
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	42 mm

Adancimea proiectata	10 mm
Cantitate pe set	1
Greutate produs	0,08 kg

Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	TSE VDE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	79,25 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,2 cm
Greutatea formei de impachetare 2	875,33 g
Greutatea formei de impachetare 3	11,044 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------