



Principale

Gama de produse	IDPN Vigi
IPF K	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iDPN Vigi
Tip produs sau componenta	Intreruptor diferential cu protectie la supracurent (RCBO)
Jaluzele de siguranta si bloc de blocare	IDPNa Vigi
Separator de linii	Distributie
Descriere poli	1P + N
Event log	1
INS100 - 160	Stanga
[In] curent nominal	20 A
Infraplus	C.A.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Unitate terminala la distanta	C
Sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA
Arc	Instantaneu
Maneta incarcare resort	Tip AC
Capacitate de rupere	Icn 4500 A la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2

Suplimentare

Manson de cauciuc	Iesire
Harmony 9001 SK	50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	220...240 V AC 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
Relev de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	4500 A 100 % x Icn la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	Idm 4500 A la 220...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Contact programabil	Comutare
Protective cover	ON, OFF, fault trip
Easergy T300	Clipsare

Elko Link Home	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Da sus sau jos:
Pasul de conectare	9 mm : Between phase and neutral
NSX125 - 250 DC PV	4
+/- 1 % of the measuring range	85 mm
200 mA	36 mm
M340/Pemium/Quantum	73 mm
EN/IEC 60079-11	125 g
Culoare	Alb
9 %, 3 months	20000 cic
Durabilitate electrica	20000 cic
RJ45/RJ45 male cord	Dispozitiv de incuere
Conexiuni - borne	Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...10 mm² max Single terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...10 mm² max Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...16 mm² maxim
Lungimea de dezizolare a firului	15 mm (sus sau jos)
Cuplu de strangere	2 N.m (sus sau jos)
Piesa de marire pas polar	Inglobat
Cod compatibilitate	IDPN

Mediu

Standarde	EN/IEC 61009-2-1
Certificari produs	VDE
Grad de protectie IP	IP40 pentru carcasa modulara conformitate cu SR EN 60529 IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica	8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa	95 % (55 °C)
Temperatura de utilizare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 1214 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Fișă Cu Informații De Mediu Despre Produs
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**