



Principale

Separator de linii	Distributie
IPF K	Acti 9
Gama de produse	IC60
Nume produs	Acti 9 iC60
Tip produs sau componenta	Intreruptor automat miniatura
Jaluzele de siguranta si bloc de blocare	IC60N
Descriere poli	4P
Event log	4
[In] curent nominal	25 A
Infraplus	C.A. C.C.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Unitate terminala la distanta	C
Cod de clasificare disjunctoare	N
Capacitate de rupere	6 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 20 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 10 kA Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - <= 250 V c.c. 6000 A Icn conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
Categorie de utilizare	Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60898-1 Da conformitate cu SR EN 60898-1
Standarde	SR EN 60898-1 SR EN 60947-2 SR EN 60898-1 SR EN 60947-2

Suplimentare

Harmony 9001 SK	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	12...133 V c.a. 50/60 Hz 180...250 V c.c. 220...240 V c.a. 50/60 Hz 380...415 V c.a. 50/60 Hz 400 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz
User's documentation in electronic format	8 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz 10 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c. 10 kA 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c. 6000 A 100 % x Icu conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz 4.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 4.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conformitate cu SR EN 60898-1 3 conformitate cu SR EN 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact	Da
Contact programabil	Comutare
Protective cover	Indicator declanșare
Easergy T300	Fix
Elko Link Home	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Da sus sau jos
Pasul de conectare	18 mm Between phases
NSX125 - 250 DC PV	8
+/- 1 % of the measuring range	85 mm
200 mA	72 mm
M340/Pemium/Quantum	78.5 mm
EN/IEC 60079-11	0.5 kg
Culoare	Alb
9 %, 3 months	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cic
Conexiuni - borne	Bornă simplă, sus sau jos flexibil fir(e) 1...25 mm ² maxim Bornă simplă, sus sau jos rigid fir(e) 1...16 mm ² maxim
Lungimea de dezizolare a firului	14 mm sus sau jos
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Piesa de marire pas polar	Cutie de borne separata
Cod compatibilitate	0

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune	IV
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa	95 % (55 °C)
Altitudine de functionare	0...2000 m
Substitution of ATV58HD12N4 - HD33N4 by A-TV71HD11Y - HD30Y	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0627 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Fișă Cu Informații De Mediu Despre Produs
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**