



### Principale

Gama de produse	ISW 20...32
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iSW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Descriere poli	4P
Categorii de utilizare	AC-22A
Adecvare pentru izolație	Da

### Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	32 A 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	415 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] tensiune de ținare la impuls	4 kV
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pasul de conectare	9 mm : Between phases
Module de 9 mm	8
Înălțime	77 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	75.5 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	300000 cic

Durabilitate electrică	30000 cic
Conexiuni - borne	Tunnel type terminals: rigid Tunnel type terminals: flexible Tunnel type terminals: flexible with ferrule
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Cuplu de strângere	1.2 N.m
Segment de pia#ă	Clădiri comerciale mici Reziden#ial
Cod compatibilitate	ISW

## Mediu

Standarde	SR EN 60669-2-4
Grad de protecție IP	IP4
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

## Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 1001 - Declaratie de conformitate Schneider Electric <a href="#">Declaratie de conformitate Schneider Electric</a>
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag <a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>
Profil de mediu pentru produs	Disponibil <a href="#">Fișă cu informații de mediu despre produs</a>
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Disponibil <a href="#">Manual de reciclare</a>

## Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------