



Principale

Gama	Mini Pragma
Gama de produse	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Numărul de module de 18 mm pe rând	12
Număr de rânduri orizontale	1
Tip de capac frontal	Translucid
Adâncime	268 mm afară
Înălțime	228 mm afară
Adâncime	102 mm afară

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Module de 9 mm	24
Numărul total de module de 18 mm	12
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	1 flanșă pentru canal de cabluri 1 flanșă
Funcție cutie de borne	Pământ
Număr de cleme	1 pământ clemă de șir cu 8 înșurubat plecări
Predecesori caseta de distributie	1 x 16 mm ² pentru pământ 3 x 6 mm ² pentru pământ 4 x 10 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate: technoplastic Usa: technoplastic Fata frontala: technoplastic
Culoare	Fata frontala : alb (RAL 9003) Usa: translucid

Mediu

Standarde	IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistență la foc	Usa: 650 °C Fata frontala: 750 °C Partea din spate: 750 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0901 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Manual De Reciclare
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**