



Principale

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Mini enclosure for modular device
Accesorii incluse cu carcasa	1 kit de marcare

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Numărul de module de 18 mm pe rând	8
Numărul total de module de 18 mm	8
Număr de rânduri orizontale	1
Clasa de izolare electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echipament livrat	1 marking kit
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipată în W	15 W
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	5
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Self-extinguishing polymer
Adâncime	195 mm
Înălțime	200 mm
Adâncime	112 mm
Culoare	Usa : verde transparent Carcasa : gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 SR EN 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
-----------	--

Rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristica de mediu	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2 2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------