



### Principale

Gama de produse	Kaedra
Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Enclosure for modular device
Accesorii incluse cu carcasa	1 cutie de borne cu 32 orificii 3 coliere pentru cablare 1 cutie de borne cu 4 orificii 1 suport pentru cutie de borne 3 kituri de marcare

### Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Module de 9 mm	24
Numărul de module de 18 mm pe rând	12
Numărul total de module de 18 mm	36
Număr de rânduri orizontale	3
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echiptament livrat	3 marking kit 3 wiring strap 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Tip de capac frontal	Transparent Reversibil
Puterea disipată în W	46 W
[In] curent nominal	125 A
Tip de sina	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Număr de cleme	1 cu 32 plecări 1 cu 4 plecări
Predecesori caseta de distributie	18 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x 16 mm <sup>2</sup>
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Self-extinguishing polymer

Adâncime	340 mm
Înălțime	610 mm
Adâncime	160 mm
Culoare	Usa : verde transparent Carcasa : gri deschis ( RAL 7035 )
Segment de piașă	Clădiri comerciale mici Rezidențial
Tara vizata	Spain

## Mediu

Standarde	SR EN 60529 EN 50102 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristica de mediu	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2 2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

## Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------