



# Niky S

## line interactive

- leșire sinusoidală
- Control cu microprocesor
- Protecție telefon / MODEM / LAN
- Interfață RS-232 sau USB
- Funcție „cold start”
- Protecție împotriva supratensiunilor
- Autodiagnosticare integrată
- Management inteligent pentru controlul nivelului de descărcare a acumuloarelor
- Protecție la suprasarcină și scurtcircuit
- Reglare precisă a tensiunii

# Niky S

UPS Convențional / Line interactive / Monofazat



3 100 06

Amb.	Ref.	UPS cu prize 230V IEC pentru consumatori				
		Putere nominală (VA)	Putere activă (W)	Timp de operare (min)	Nr. de prize IEC	Porturi de comunicare
1	3 100 06	1000	600	9	6	USB-RS 232
1	3 100 20	1500	900	8	6	USB-RS 232
1	3 100 07	2000	1200	9	6	USB-RS 232
1	3 100 08	3000	1800	8	6	USB-RS 232


Notă: Timpul de funcționare, exprimat în minute, este măsurat în condiții de funcționare optime

# Niky S

UPS Convențional / Line interactive / Monofazat

Referință	3 100 06	3 100 20	3 100 07	3 100 08
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>				
Putere nominală (VA)	1000	1500	2000	3000
Putere activă (W)	600	900	1200	1800
Tehnologie	Line interactive VI-SS			
Formă de undă	Sinusoidală			
<b>CARACTERISTICI DE INTRARE</b>				
Tensiune de intrare	230 V ± 12% prin rețea ± 5% prin acumulator			
Frecvență de intrare	50-60 Hz			
Plaja de tensiune de intrare	160 V-290 V			
<b>CARACTERISTICI DE IEȘIRE</b>				
Tensiune de ieșire	230 V ± 10%			
Frecvență de ieșire (nominală)	50/60 Hz +/- 0.2%			
THD a tensiunii de intrare	< 3% cu sarcină liniară			
<b>ACUMULATOARE</b>				
Număr de acumuloare	2	2	4	4
Tip acumulator	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah
<b>MANAGEMENT ȘI COMUNICARE</b>				
Afișaj și semnalizare	LCD / trei butoane și trei leduri pentru controlul în timp real al stării UPS			
Protecție telefon	RJ 11/RJ 45			
Comandă de la distanță	Disponibilă			
<b>CARACTERISTICI MECANICE</b>				
Dimensiuni (mm) LxAxI	247 x 173 x 369		247 x 173 x 465	
Greutate netă (kg)	13	15	22	24
<b>CONDIȚII AMBIENTALE</b>				
Temperatură ambientală de funcționare (°C)	0 până la 40°C			
Umiditate relativă (%)	0 până la 95% fără condensare			
Zgomot la 1 m (dBA)	< 40			
<b>CERTIFICĂRI</b>				
Standarde de referință produs	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3			

## 1000-1500-2000 VA



## 3000 VA

