



Denumire	Placi termoizolante laminate cu nuturi pentru incalzire in pardoseala RUND 35 cu fonoizolatie
dimensiuni (lungime-lățime)	1030 x 530 mm
dimensiune efectivă a plăcii	1000 x 500 mm
suprafață efectivă	0,50 m ²
distanță pentru conducte	50 mm
grosime nominală termoizolanta	30 mm
grosime totală	57 mm
dimensiune conductă	16-18 mm
denumire conform EN 13163	EPS-EN 13163-T4-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS100-SD30-CP2
euroclasă reacție la foc conform DIN 4102	B2
euroclasă reacție la foc conform EN 13501-1	E
izolare fonica	23 dB
grupa de rigiditate	30
conductivitate termică – valoare nominală	0,038 W/mK
conductivitate termică– valoare de calcul	0,040 W/mK
rezistență termică	0,75 m ² K/W
stabilitate termică	80° C
sarcină maximă	5 kPa (500 kg/ m ²)
culoare	neagră
ambalare	12 buc.
suprafață efectivă per bax	6 m ²
dimensiune bax (L x G x Î)	1040x540x640 mm

Director General
ing. Schweitzer Marius

Director Calitate
ing. Szancsali Cristina