



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. INSIT0072

Cod unic de identificare a tipului de produs:STIROFLOOR EPS 150

Utilizari dorite: Izolatie termica pentru cladiri

Reprezentant autorizat: Nu se aplica

Producator: SOPREMA S.r.l.
Via Industriale dell'Isola, 3
240040 CHIGNOLO D'ISOLA – Italia

Sisteme de AVCP: Sistem 3

Standarde armonizate: EN 13163: 2012+A1:2015

Organism notificat: n.b. 1597: INSTITUTUL ITALIAN DE MASE PLASTICE

Caracteristici esentiale		Metoda de testare	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Reactie la foc	Reactie la foc a produsului plasat pe piata	EN 13501-1	Euroclass F	EN 13163:2012 +A2: 2016
Combustie incandescenta	Combustie incandescenta continua	(a)	NPD	
Permeabilitate apa	Absortie apa pe termen lung prin imersie partiala	EN 12087	WI(P)0.5	
Eliberarea de substante periculoase in spatiul interior	Eliberarea de substante periculoase	(b)	NPD	
Rezistenta termica	Rezistenta termica – Conductivitate termica	EN 12667 EN 12939	$\lambda_D = 0,034$ W/(m.K)	
	Grosime	EN 823	$d_N = 35 - 70$ mm $R_D = 0,50 - 1,50$	
			T2	
Permeabilitatea vaporilor de apa	Transmiterea vaporilor de apa	EN 12086	30-70	
Rezistenta totala	Rezistenta totala	EN 826	CS(10)150	
Rezistenta la rupere/ indoire	Rezistenta la indoire	EN 12089	NPD	
	Rezistenta la rupere perpendiculara pe fete	EN 1607	NPD	
Rezistenta la reactia la foc, la caldura, la dezagregare, degradare, imbatranire	Rezistenta la reactia la foc a produselor cum sunt plasate pe piata impotriva imbatranirii/degradarii	-	(c)	
Durabilitatea rezistentei termice impotriva caldurii, dezagregarii, imbatranirii, degradarii	Durabilitatea rezistentei termice impotriva, imbatranirii, degradarii	-	(d)	
	Stabilitatea dimensionala in conditiile specificate	EN 1604	NPD	
	Stabilitatea dimensionala in conditii de laborator	EN 1603	NPD	
Durabilitatea rezistentei totale impotriva imbatranirii, degradarii	Alungire totala	EN 1606	NPD	

Indicele de transmitere a zgomotului de impact (pentru pardosele)	Rigiditate dinamica	EN 29052-1	NPD	
	Grosime	EN 12431	NPD	
	Compresibilitate	EN 12431	NPD	

NPD = nu s-a determinat nicio performanta

- (a) O metoda de testare este in curs de dezvoltare si standardul va fi amendat cand acesta va fi disponibil.
- (b) O metoda de testare este in curs de dezvoltare si standardul va fi amendat cand acesta va fi disponibil.
- (c) Reactia la performanta la foc a produselor EPS nu se modifica in timp.
- (d) Valorile declarate ale conductivitatii termice a produselor EPS nu se modifica in timp.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performanta setata declarata. Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 pe propria responsabilitate a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si din partea producatorului de catre: DI. Bruno Brocanello, Director General
Cignolo d'Isola, 01/10/2017

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante