


Fișă tehnică – RAUSILENTO colier de siguranță, fix

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea conductelor RAUSILENTO

Caracteristici tehnice

- cu inserție fonoabsorbantă
- cu piuliță de fixare cu filet combinat
- material: oțel galvanizat
- Indicație:
 - de la DN 40 la DN 160 șurubul de fixare se comandă separat
 - de la DN 75 la DN 160 cu închidere rapidă
 - DN 200 fără închidere rapidă, cu niplu filetat M12/60 mm și placă de perete incluse
- La instalațiile orizontale (lungime $\leq 15 \times$ diametru exterior țevă) , montați colierul de fixare/siguranță direct după mufa țevii



Mat.nr.	Descriere	Greutate	UI	UI
		g/Buc	Buc.	Buc.
11226441001	DN 40 - filet M8, conectare rapidă	80	25	4550
11205041001	DN 50 - filet M8, conectare rapidă	92,5	25	1950
11200261002	DN 75 - filet M8/M10, conectare rapidă	233,7	10	1050
11200471002	DN 90 - filet M8/M10, conectare rapidă	287	10	900
11200291002	DN 110 - filet M8/M10, conectare rapidă	342	10	720
11200481002	DN 125 - filet M10/M12, conectare rapidă	385,1	10	720
11200491003	DN 160 - filet M10/M12, conectare rapidă	423,5	10	240